

Lithofin Cotto CLASSIQUE TEINTE

Ref.-No. 141 -

Description

Un produit spécial de la gamme LITHOFIN pour les terres cuites.

C'est un traitement prêt à l'emploi qui contient du silicone et de la résine acrylique dissoute dans des solvants organiques. Lithofin Cotto CLASSIQUE TEINTE pénètre les surfaces poreuses et réduit et/ou atténue leur porosité. La surface traitée devient imperméable. Couplé au produit Lithofin Cotto CLASSIQUE CIRE, Lithofin Cotto CLASSIQUE TEINTE donnera un résultat optimum dans la méthode de traitement classique.

Spécifications techniques

Poids volumique: environ 0.83g/cm³ (à 20°C)

Point d'inflammation: environ 34°C

Aspect: clair, incolore ou légèrement marron

Champ d'application

Traitement préliminaires des surfaces poreuses en terres cuites et particulièrement des terres cuites italiennes. Cette méthode est déconseillée pour les terres cuites non poreuses et aussi très poreuses comme certaines terres cuites françaises ou en provenance d'Espagne ainsi que pour des applications à l'extérieur.

Mode d'emploi

La surface doit être parfaitement sèche et propre, sans aucune tâche. Secouer le récipient ou bien mélanger le produit avant usage. Appliquer ensuite Lithofin Cotto CLASSIQUE TEINTE uniformément avec un pinceau ou un applicateur; le répartir sur le sol en évitant les flaques ou les gouttes (les essuyer immédiatement avec un chiffon non pelucheux le cas échéant).

Note: Avant de procéder au séchage, les zones irrégulières doivent être estompées avec un chiffon. Immédiatement après le séchage (20 à 60 min.), il faut commencer l'application du Lithofin Cotto CLASSIQUE CIRE. La température de la surface à traiter et du produit ne doit pas être supérieure à 30°C (il peut être nécessaire d'arrêter le chauffage au sol le cas échéant) et les joints doivent être réalisés.

Rendement

Environ 5 à 10 m²/litre en fonction de la porosité du matériau.

Stockage

Dans une pièce sèche et fraîche, le récipient

correctement fermé. Une fois ouvert, le produit doit être consommé rapidement.

Traitement complémentaire

Utiliser Lithofin Cotto CLASSIQUE WAX. Ces deux produits sont complémentaires et constituent la méthode de traitement classique.

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants, ventiler la pièce pendant et après l'application.

Contient des solvants. Classification suivant la réglementation sur les matières dangereuses ou la directive CE 88/379: inflammable

Protection de l'environnement

Le bidon est en polyéthylène (PE) non polluant et recyclable. Après rinçage et séchage, les bidons peuvent être intégrés au système de récupérations des matières. Les résidus de produits doivent être traités dans la catégorie des déchets spéciaux.

Conditionnement

1 Litre: Bouteille avec bouchon de sécurité enfants (10 par carton)

5 Litres: (2 bidons par carton)

Cette information est sans engagement de notre part. L'utilisation des produits doit toujours être en adéquation avec les données locales et sur les surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience et dans le doute, le produit doit toujours être testé sur un endroit discret du revêtement (F2.01/10.95).