

# Fiche technique

## Lithofin Cotto CLASSIQUE CIRE

Ref.-No. 144 -

### Description

Un produit spécial de la gamme LITHOFIN pour les terres cuites et les briques poreuses. C'est un produit incolore, prêt à l'emploi sous forme de cire (un mélange de cires naturelles et synthétiques).

### Propriétés

C'est un produit particulièrement facile à appliquer et à étendre, laissant après application un film de cire résistant à l'usure, facile à polir, donnant à la terre cuite son apparence traditionnelle.

### Spécifications techniques

Poids volumique: 0.80 g/cm<sup>3</sup>

Point d'inflammation: environ 35°C

Aspect: Blanc-jaune, compact

Odeur: aromatique

### Champs d'application

Pour le traitement final des sols neufs qui ont été prétraités avec Lithofin Cotto CLASSIQUE TEINTE (ou Lithofin Stop Tâche): dans ce cas, se référer à note d'information n° 4 concernant le produit Lithofin Cotto CLASSIC PRIMER.

Cirer avec Lithofin Cotto CLASSIQUE CIRE est la 2<sup>ème</sup> étape du traitement classique qui procure à la terre cuite une couleur intense et chaude.

Ce produit peut également être utilisé pour le traitement et la rénovation des surfaces usées et déjà cirées. Il ne convient pas aux surfaces polies, très poreuses et pour les usages externes.

### Mode d'emploi

Après une longue période de stockage, bien remuer avant utilisation. La cire pourra être préalablement liquéfiée (au bain-marie), permettant une application plus facile et offrant une zone de couverture plus importante.

Après une période de non utilisation, réchauffer à nouveau le produit au "bain-marie" avant usage et remuer.

Appliquer Lithofin Cotto CLASSIQUE CIRE sur une surface sèche traitée au préalable avec Lithofin Cotto CLASSIC PRIMER.

Appliquer en fine couche avec un chiffon en coton non pelucheux, une lustreuse peut être utilisée pour le traitement des grandes surfaces en utilisant une brosse douce. Le temps de séchage est d'environ 30 min. En fonction de la température ambiante de la pièce. De 1 à 3 couches de produit peuvent être appliquées en fonction de l'importance du trafic sur le sol. Pour chaque nouvelle couche, appliquer la cire

en couche fine et lustrer après 10 min. environ. Après chaque traitement, ne pas marcher sur le sol pendant au moins 6 heures (10 heures de préférence).

### Rendement

Environ 20 m<sup>2</sup>/litre en fonction de la surface

Nouvelles applications: 50 m<sup>2</sup>/litre

### Stockage

Dans une pièce sèche et fraîche, le récipient correctement fermé peut se conserver environ 2 ans.

### Traitement complémentaire

Il est recommandé d'utiliser Lithofin Cotto EASY CLEAN pour l'entretien quotidien, mélangé à l'eau de lavage.

### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants, ventiler la pièce pendant et après l'application.

Classification suivant la réglementation sur les matières dangereuses ou la directive CE 88/379: inflammable

### Protection de l'environnement

Le bidon est en polyéthylène (PE) non polluant et recyclable. Après rinçage et séchage, les bidons peuvent être intégrés au système de récupérations des matières. Les résidus de produits doivent être traités dans la catégorie des déchets spéciaux.

### Conditionnement

1 Litre: Bouteille avec bouchon de sécurité enfants (10 par carton)

5 Litres: (2 bidons par carton)

Cette information est sans engagement de notre part. L'utilisation des produits doit toujours être en adéquation avec les données locales et sur les surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience et dans le doute, le produit doit toujours être testé sur un endroit discret du revêtement (F2.01/7.95).