

Vloerkaart Machinegebruik

Het gebruik van een éénschijfsmachine met pads of borstel voor het reinigen en op glans brengen van vloeren geeft steeds een beter en egalier resultaat dan de handmatige toepassing. Lithofin producten laten zich probleemloos met de machine verwerken. Hieronder volgt een overzicht van de machinale toepassing op de belangrijkste vloertypes.

Vooraleer het werk te beginnen dient men volgende belangrijke richtlijnen te volgen :

- Kies voor het reinigen steeds een traagdraaiende machine (ca. 150 tpm). Met deze machine kan men ook boenen, hoewel een sneldraaiende machine (ca.300 tpm) beter boent.
- Reinigen gebeurt steeds vochtig, boenen steeds droog.
- Kies de juiste (zuivere) vloerpads :
 - Reinigen :**
 - Zwart (zeer grof) voor zeer ruwe oppervlakken en zeer vuil keramiek
 - Groen (grof) voor ruwe en fijngeslepen oppervlakken in kalksteen en graniet en alle oppervlakken in keramiek.
 - Peach (middelzacht) voor gepolijste oppervlakken in kalksteen.
 - Boenen :**
 - Peach voor fijngeslepen (verzoete) oppervlakken en terracotta.
 - Wit (zacht) voor gepolijste oppervlakken in natuursteen.
- werk steeds op een klein oppervlak (ca.4m²) ,zo blijft de vloer niet te lang nat en werkt het product niet lang in op de vloer .
- Plaats steeds een proefvlak om het resultaat te controleren.
- Bescherm zorgvuldig het omliggende (meubilair, andere vloeren, wanden enz) en verlucht de ruimte.
- Kantel na het reinigen de machine van de vloer, zodat de natte pad niet op de vloer blijft staan.
- Gebruik indien mogelijk een waterzuiger om het vuile water op te zuigen.
- Laat de vloer volledig opdrogen alvorens een glansproduct te boenen met een droge pad
- Breng een eventuele impregnering aan op een droge vloer, na het reinigen. Enkele dagen na het impregneren mag de vloer op glans gebracht worden
- Volg alle richtlijnen in de Vloerkaarten van de verschillende vloertypes wat betreft keuze producten , zowel voor reiniging, bescherming als onderhoud.

Toepassing volgens vloertype

1.NATUURSTEEN

Reinigen en boenen van vloeren in marmer, witsteen,blauwe hardsteen,kalkzandsteen, Indische zwarte kalksteen, cement-tegels en marmarmozaïek.

Eerste reiniging na plaatsing en verwijderen van cementsluis :

Lithofin MN Vuiloplosser verdund 1:4 met zuiver water inschrobben met de pad en ca. 5 minuten laten inwerken. Vervolgens water toevoegen en opnieuw schrobben.Daarna het vuile water opzuigen of opdweilen. Naspoeien met zuiver water.

Verwijderen van sterke vervuiling en resten van rubber,verf en lijm :

Lithofin Lösefix onverdund inschrobben met borstel of Lithofin CLEANSET;

Het product ca. 5 minuten laten inwerken (niet laten indrogen) , water toevoegen en schrobben met machine en pad. Het vuile water opzuigen of opdweilen, grondig naspoeien.

Boenen en op glans brengen van nieuwe vloeren en vloeren in goede staat.

Lithofin MN Glans en Schoon verdund 1:4 indweilen met een Lithofin Microvezeldoek op een zuiver en droog oppervlak en laten indrogen. Vervolgens droog boenen met een zachte pad tot een gelijkmatige glans.

Boenen en op glans brengen van mat geworden vloeren :

Lithofin MN Glansfilm verdund tot onverdund indweilen met een Lithofin Microvezeldoek en laten indrogen. Vervolgens boenen met een peach pad.





Reinigen en boenen van vloeren in graniet, kwartsiet en leisteen

Eerste reiniging na plaatsing en verwijderen van cementsluier :

Lithofin MN Cementsluier-verwijderaar verdund 1:8 (of sterker) inschrobben met een ruwe pad, 1 minuut laten inwerken, water toevoegen, opnieuw schrobben, het vuile water opzuigen of opdweilen en naspoelen met zuiver water.

Verwijderen van sterke vervuiling en resten van rubber, verf en lijm :

Zie marmer en aanverwante

Boenen en op glans brengen van mat geworden vloeren :

Zie marmer en aanverwante.

Reinigen van buitenoppervlakken en terrassen in natuursteen

Groene aanslag, plantaardige vervuiling en zwarte vlekken.

Lithofin MN Buitenhuisreiniger onverdund inschrobben met een groene pad, ca. 15 minuten laten inwerken (niet laten indrogen), water toevoegen, opnieuw schrobben met machine en pad en vervolgens het vuile water opzuigen en naspoelen.



2. KERAMISCHE TEGELS

Reinigen van ongeglazuurde volkeramische tegels

Nieuwe vloeren :

Lithofin KF Cementsluier-verwijderaar verdund 1:4 met zuiver water tot onverdund inschrobben met een ruwe pad, 1 minuut laten inwerken, water toevoegen, opnieuw schrobben en het vuile water opzuigen/opdweilen. Grondig naspoelen met zuiver water.

Bestaande vloeren :

Lithofin FZ Intensiefreiniger verdund 1:3 met zuiver water inschrobben met een ruwe pad, ca 10 minuten laten inwerken (niet laten indrogen), zuiver water toevoegen, opnieuw schrobben met machine en pad en het vuile water opzuigen/opdweilen. Grondig naspoelen met zuiver water.



3. TERRACOTTA TEGELS

Reinigen en boenen van terracotta tegels

Eerste reiniging na plaatsing en verwijderen van cementsluier :

Zie ongeglazuurde volkeramische tegels

Verwijderen van sterke vervuiling en resten van rubber,verf en lijm

Zie marmer en aanverwante.

Boenen en op glans brengen van terracotta tegels

Lithofin COTTO WaxFinish verdund indweilen met een Lithofin Microvezeldoek en laten opdrogen. Vervolgens boenen met een peach pad of witte pad.

Voor periodiek glans-onderhoud : dezelfde werkwijze met Lithofin COTTO Glansmilk.

Advies : volg steeds de richtlijnen op de Lithofin productverpakking en in de technische informatie. Vraag zoveel mogelijk informatie over de eigenschappen en plaatsing van de betreffende steensoort aan uw natuursteenhandel.