

Cement – Tegels

algemeen advies :

na plaatsing dient men het oppervlak volledig te laten drogen. De droogtijd is afhankelijk van het type plaatsing :

bij verlijming op een gedroogde ondervloer/chape : ca.2 weken

bij plaatsing op een mortelbed : minstens 1 maand.

Tijdens deze droogtijd mag men enkel onderhouden met Lithofin MN Wash&Clean of Lithofin Glastilan.

Om de tegelvloer te beschermen tegen het hechten van cementsluier bij het voegen, kan men de tegels desgewenst vooraf impregneren. In dat geval dient men wel de voegen enkele weken open te laten voor en na het impregneren zodat de vloer goed kan drogen.

REINIGING

Lithofin MN Vuiloplosser

Met dit product kan men alle vuil verwijderen vooraleer de vloer te behandelen of te onderhouden.

Cementsluier kan men verwijderen met Vuiloplosser mits grondig te schrobben met een harde borstel of een Lithofin CLEANSET, of beter nog, met een éénschijfsmachine (zie afbeelding) met een schrobpad . De werkwijze wordt stap voor stap uitgelegd in onze Vloergids op de website en in de Vloerkaart 'Machinegebruik'

Lithofin Lösefix

Voor het verwijderen van zware vervuiling, lijm- en verfresten, rubberstrepen .

Hét geschikte product voor het reinigen van bestaande vloeren : verwijdert alle bestaande zeep – en productlagen en hardnekkig vuil.

Lithofin OILEX

Een Gel in tube voor het verwijderen van diepe vet- en olievlekken.

BESCHERMING

Cement-tegels zijn poreus. Het is aanbevolen het oppervlak dan ook te beschermen tegen het indringen van vuil en vlekken.

Men kan opteren voor het verzadigen van de tegels met een natuurzeep zoals Lithofin Vloerzeep. (niet te combineren met andere producten)

Beter nog is het eenmalig behandelen van het oppervlak met een impregneermiddel.

Hierbij verandert er weinig of niets aan het uitzicht van de tegels, maar heeft men een blijvende bescherming tegen het indringen van water, vuil en vet/olievlekken.

Lithofin MN Vlekstop

Al jaren de meest kwalitatieve en duurzame (werkt jarenlang) bescherming tegen water en vlekken. Blijft onzichtbaar. Ook geschikt voor keukenbladen en tafels

Plaats steeds een proefvlak.

Deze impregnering wordt aangebracht op een droog en zuiver oppervlak met een fijne mousse-rol tot verzadiging van de tegels.

Vervolgens neemt men het overtollig product onmiddellijk weg met een doek. Na 2 dagen werkt het product optimaal.

Vooraf impregneren :

Als voor-impregnering brengt men MN Vlekstop aan op het droge tegeloppervlak (NIET op de zijkanten van de tegels)



ONDERHOUD

Het juiste onderhoud benadrukt de kleur en structuur van de tegels en zorgt voor een jarenlange bescherming tegen slijt en vuil.

Lithofin MN Wash&Clean

Dit onderhoudsproduct wordt verdund in het dweilwater regelmatig uitgedweild op de vloer . Het vormt geen lagen en is perfect te combineren met een impregnering.

Lithofin MN Glans en Schoon

Deze glansmelk wordt verdund en periodiek op een vooraf schoongemaakte vloer ingedweild. Ze geeft een mooie glans, vooral als ze na het indrogen geboend wordt.

Lithofin MN Glansfilm

Dit product is speciaal voor het terug op glans brengen van reeds bestaande , mat geworden vloeren. Éénmalig gebruik.

Lithofin glansproducten kunnen geboend worden : raadpleeg de Vloerkaart 'Machinegebruik'

Advies : volg steeds de richtlijnen op de Lithofin productverpakking en in de technische informatie. Vraag zoveel mogelijk informatie over de eigenschappen en plaatsing van de betreffende tegels aan uw tegelhandel.