

Ongeëmailleerde volkeramische tegels.

Voorkomende benamingen : Fijnverglasde keramiek, Porcellanato, Grès-Cérame.

Voorkomende afwerkingen : mat (standaard) , semi-poli (verzoet), poli (gepolijst), en andere speciale mechanische afwerkingen zoals Lappato.

Eigenschappen:

Zonder glazuurlaag. Zeer compact, hard en slijtvast. Kan binnen en buiten toegepast worden. ,Weinig tot niet poreus.

De tegels kennen naargelang afwerking wel een sterkere vetaanhechting dan bv. geglazuurde tegels. Voor volkeramische tegels die toch een glazuurafwerking hebben, zijn deze adviezen niet van toepassing.

REINIGING

Lithofin KF Cementsluier-verwijderaar

Met dit product kan men alle vuil verwijderen vooraleer de vloer te behandelen of te onderhouden. toepasbaar op alle afwerkingen, ook de gepolijste. Cementsluier kan men verwijderen met KF Cementsluier-verwijderaar mits grondig te schrobben met een harde borstel, een Lithofin CLEANSET, of beter nog, met een éénschijfsmachine (zie afbeelding) met een schrobpad. De werkwijze wordt stap voor stap uitgelegd in onze Vloergids op de website en in de Vloerkaart 'Machinegebruik'

Belangrijk advies : cementsluier kan op dit type tegels soms hardnekkig zijn.

Men dient steeds de verdunning van de reiniger aan te passen aan de vervuiling.

Steeds een tegel reinigen op voorhand, desgevallend met een concentraat.

Bij speciale tegelafwerkingen zoals Lappato, blijft er vaak een vettige film op de tegel na fabricage : in dat geval dient men eerst de vloer te reinigen met Lithofin FZ Intensiefreiniger vooraleer de cementsluier te verwijderen.

Lithofin Lösefix Voor het verwijderen van zware vervuiling, lijm- en verfresten, rubberstrepen.

Lithofin FZ Intensiefreiniger Voor bestaande vloeren.

Deze speciale, zeer doeltreffende reiniger haalt met zijn dieptewerking alle vet en vuil uit een bestaande volkeramische tegelvloer. Periodiek toe te passen, bv. bij de grote schoonmaak.

BESCHERMING

Deze volkeramische tegels zijn meestal weinig tot niet poreus. De vervuiling gebeurt meestal op het oppervlak door vetaanhechting. Niettemin kan door het mechanisch bewerken van het tegeloppervlak, bv. polijsten, de porositeit verhogen. In dat geval kan men de tegels éénmalig impregneren tegen vlekken.

Lithofin FZ Impregnering

Een speciaal impregneermiddel op waterbasis. Eenvoudig aan te brengen met doek tot verzadiging van het oppervlak.

Steeds het teveel zorgvuldig wegwrijven.

Let op : het tegeloppervlak moet volledig zuiver en droog zijn. Cementsluier en vet moeten verwijderd zijn.



ONDERHOUD

Deze tegels zijn erg makkelijk in onderhoud, op voorwaarde dat ze regelmatig ontvet worden met een aangepast product.

Lithofin FZ Onderhoudsreiniger

Dit speciaal onderhoudsproduct heeft een ontvettende en niet-laagvormende werking. Opgelost in het dweilwater wordt het wekelijks gebruikt voor de schoonmaak.

Advies : volg steeds de richtlijnen op de Lithofin productverpakking en in de technische informatie. Vraag zoveel mogelijk informatie over de eigenschappen en plaatsing van de betreffende steensoort aan uw natuursteenhandel.