

DRY LUBE

DESCRIPTION

Lubrifiant de silicone complètement sec. Mélange d'huiles de silicone pur dans un gaz propulseur hydrocarboné.

Dry Lube est acceptable comme lubrifiant (H2) à la NSF.



PROPRIETES

- Huile de silicone totalement propre sans additifs.
- Donne un endroit sec, transparent, la lubrification qui ne tache pas.
- Possède des propriétés antistatiques et donc n'attire pas la poussière.
- Élimine les bruits et grincements désagréables, en particulier lorsque différents matériaux de frottement (par exemple, métal / plastique).
- Protège, maintient, lubrifie et isole les pièces en plastique, caoutchouc et métal.
- Protège les contacts électriques de l'humidité.

CHAMP D'APPLICATION

- Lubrifie toit ouvrant et les rails des sièges, des rouleaux de ceinture de sécurité, etc
- A titre d'aide à l'installation, par exemple pour des raccords de tuyau.
- Les pièces en caoutchouc (de porte par exemple de piège et capot, tampons en caoutchouc, les flancs, les tuyaux d'eau, les pneus, etc) sont maintenues, ne sont pas fragiles, ne gèlent pas et ne collent pas.
- Fournit une finition à haute brillance de pièces en plastique (par exemple, les pare-chocs, calandres, spoilers, bandes de protection, toits en vinyle de voitures, etc) et empêche le blanchiment.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser les surfaces nettoyées à une distance de 20-30 cm et lisser avec un chiffon propre et doux.

DRY LUBE - DRL	Art.no. 20311
Signature: HP	Date: 2013-02-07
<i>This product information is property of VEIDEC AB and is not to be forwarded to third persons without our agreement. The product information has been made out according to our experiences; the corresponding distributing company has to point out probable characteristics as to the use of the product as the application fields are often very different. The recommendations as to technical use are not binding and do not justify any contractual relationship and subsidiary obligations under the contract of purchase. They especially do not relieve the buyer from testing our product on his own as to the suitability for the designated field of application.</i>	

DRY LUBE

DÉTAILS TECHNIQUES

Couleur:	Transparent
Emballage:	500 ml aerosol.
Odeur:	caractéristique
Huile de base:	L'huile de silicone.
Densité (20 ° C):	0,96 g/l
COV (directive 2004/42 CE):	83 % of 501,5 g/l
Durée de conservation (température) mois (+5 ° C à +25 ° C):	36 mois.
Résistance à la température:	-50°C to +250°C
Application & température de surface:	-10°C to +50°C
certificat:	NSF
Autre:	En conformité avec les exigences de la loi, voir la fiche de données de sécurité actuelle. www.veidec.com/msds/safety-data-sheets/

CERTIFICATES



Category code H2.
Registration no: 140508.

FEATURES



UP-AND-DOWN.

DRY LUBE - DRL

Art.no. 20311

Signature: HP

Date: 2013-02-07

This product information is property of VEIDEC AB and is not to be forwarded to third persons without our agreement. The product information has been made out according to our experiences; the corresponding distributing company has to point out probable characteristics as to the use of the product as the application fields are often very different. The recommendations as to technical use are not binding and do not justify any contractual relationship and subsidiary obligations under the contract of purchase. They especially do not relieve the buyer from testing our product on his own as to the suitability for the designated field of application.