

# POWER CLEAN

## DESCRIPTION

Clean Power est un produit dégraissant de haute qualité et puissant avec un mélange de solvants hydrocarbonés et aliphatiques propulseurs, de l'alcool et l'acétone. Évaporation très rapide. L'approbation de la NSF pour utilisation comme nettoyant général sur toutes les surfaces à l'intérieur et autour des zones de transformation des aliments.

## PROPRIÉTÉS

- Composants de pulvérisation jusqu'à ce que la saleté et la graisse sont lavés et essuyer avec un chiffon propre (Micro Max).
- Assurez-vous que les composants en caoutchouc et en plastique ne seront pas affectés avant pulvérisation est utilisé.
- Peut attaquer les peintures.
- Ce produit est non corrosif et non résiduelle.
- En raison de l'évaporation rapide, ce produit n'a pas d'incidence peau ou caoutchouc s'il entre en contact bref avec ce produit.
- Absolument non résiduel, évaporation quasi instantanée et non corrosif. Enlève les taches d'humidité sur les métaux.

## CHAMP D'APPLICATION

- Adapté pour un nettoyage rapide des pièces de moteur, embrayage etc composants
- Nettoyage avant le collage et l'étanchéité des surfaces de la poussière doublure, graisse, huile, liquide de frein, de la saleté, etc
- Convient également pour le nettoyage et le dégraissage des métaux, du verre et de la céramique dans les ateliers, l'industrie et les ménages
- Ce produit est également adapté pour le nettoyage avant peinture.
- Convient pour enlever les taches de silicone sur les métaux.
- Fonctionne comme une amorce pour plastique ABS avant l'utilisation de la liaison collante.
- Nettoyage général sur toutes les surfaces à l'intérieur et autour des zones de transformation des aliments. (NSF).

## MODE D'EMPLOI

Surface d'essai d'abord afin d'éviter des dommages sur la surface à nettoyer

**POWER CLEAN - POC****Art.no. 25101-25106**

Signature: HP

Date: 2010-02-04

This product information is property of VEIDEC AB and is not to be forwarded to third persons without our agreement. The product information has been made out according to our experiences; the corresponding distributing company has to point out probable characteristics as to the use of the product as the application fields are often very different. The recommendations as to technical use are not binding and do not justify any contractual relationship and subsidiary obligations under the contract of purchase. They especially do not relieve the buyer from testing our product on his own as to the suitability for the designated field of application.

# POWER CLEAN

## DÉTAILS TECHNIQUES

|                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Couleur:</b>                                    | Décochez.                                                                                                                                                                       |
| <b>Emballage:</b>                                  | 500 ml aerosol, bulk 5 ltr, 20 ltr and cuve 200 ltr.                                                                                                                            |
| <b>Odeur:</b>                                      | Citrus.                                                                                                                                                                         |
| <b>PH value:</b>                                   | n.a (organic solvents)                                                                                                                                                          |
| <b>VOC (directive 2004/42 EG):</b>                 | 645 g/l                                                                                                                                                                         |
| <b>Densité (20°C):</b>                             | 0,645 g/ml (in can).                                                                                                                                                            |
| <b>Résistance électrique:</b>                      | 1,97 x 10 <sup>6</sup> OHM (Omega)                                                                                                                                              |
| <b>Conductivité électrique:</b>                    | 0,51x 10 <sup>-6</sup> [S]                                                                                                                                                      |
| <b>Durée de vie (temp.) mois (+5°C to +25 °C):</b> | 24 mois                                                                                                                                                                         |
| <b>Application et température de surface:</b>      | -10°C to +50°C                                                                                                                                                                  |
| <b>Certificat:</b>                                 | NSF                                                                                                                                                                             |
| <b>Autres:</b>                                     | En conformité avec les dispositions légales, s'il vous plaît voir l'actuel Material Safety Data Sheet.<br><a href="http://www.veidec.com/msds/">http://www.veidec.com/msds/</a> |

### CERTIFICATES



NSF: category code A1,  
registration no: 140534  
<http://www.nsf.com/USDA/letters/140534.pdf>



|                                                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Réaction avec:</b>                              | Resistant/ Resistant to a limited extent/ Not tested / Not resistant |
| <b>ACM - Acrylat caoutchouc:</b>                   | Résistant de manière limitée                                         |
| <b>CR - Caoutchouc chloroprène:</b>                | Résistant de manière limitée                                         |
| <b>CSM - caoutchouc Chlorosulfonated:</b>          | Résistant de manière limitée                                         |
| <b>EPDM - Caoutchouc éthylène-propylène-diène:</b> | Résistant de manière limitée                                         |
| <b>FKM - Fluorocaoutchoc</b>                       | Résistant de manière limitée                                         |
| <b>NBR - caoutchouc nitrile-butadiène:</b>         | non testé                                                            |
| <b>NR - Caoutchouc naturel:</b>                    | Résistant de manière limitée                                         |
| <b>SBR - caoutchouc styrène-butadiène:</b>         | Résistant de manière limitée                                         |
| <b>SQM / MVQ - Le caoutchouc de silicone:</b>      |                                                                      |

POWER CLEAN - POC

Art.no. 25101-25106

Signature: HP

Date: 2010-02-04

This product information is property of VEIDEC AB and is not to be forwarded to third persons without our agreement. The product information has been made out according to our experiences; the corresponding distributing company has to point out probable characteristics as to the use of the product as the application fields are often very different. The recommendations as to technical use are not binding and do not justify any contractual relationship and subsidiary obligations under the contract of purchase. They especially do not relieve the buyer from testing our product on his own as to the suitability for the designated field of application.