

SUPER POLISH

DESCRIPTION

Formule entièrement naturelle de Super Polish capte réellement et réduit les particules de saleté et les soulève hors de la surface. Cette capacité unique empêche les rayures, contrairement à un lavage traditionnel, qui broie simplement dans la saleté. Utilisez Micro Max, un pour le nettoyage et l'autre pour le polissage. Pas besoin de savon, seaux, tuyaux ou désordre.



PROPRIÉTÉS

- Nettoie, protège et donne un éclat longue durée avec un traitement simple sans eau.
- Rend les gouttes d'eau de perles et de ruissellement.
- Contient plus de 15 substances différentes, dont le meilleur absolument cire et substances polonais.
- Laisse un film de protection très dur contre les rayons UV, la saleté, l'oxydation, sel, goudron etc
- Fera le look de surface comme neuf.
- Ne contient pas de silicone ou abrasifs.
- Ne laisse pas les eaux usées et contient des substances respectueuses de l'environnement.
- Gain de temps et d'argent. Élimine le besoin de produits supplémentaires.
- Propulseurs inflammables sont remplacés par de l'air comprimé qui rend le produit plus sûr et vide la boîte avec > 99% du contenu.

CHAMP D'APPLICATION

- Excellent pour les surfaces laquées et peintes, métal, chrome, verre, caoutchouc, vinyle, plastique, etc
- Évitez d'appliquer une superbe Polish en plein soleil. Cela permet de garder le produit de sécher trop vite et permettre aux agents tensio-actifs de pénétrer, un ascenseur et émulsionner la saleté et la crasse de la surface.
- Peut être appliqué manuellement ou mécaniquement.
- Super polissage peut être utilisé pour la machine à polir avec un maximum 1750 rpm.

MODE D'EMPLOI

S'IL VOUS PLAÎT UTILISER LE BON SENS. 's agiter le flacon environ 15-30 secondes. Il est très important de s'assurer que tous les ingrédients soient complètement mélangés. Vaporisez une légère couche de Super Polish sur la surface en utilisant un mouvement de balayage.

- 1) Attendez 5-10 secondes que le Super Polish émulsionne et soulève la saleté de la surface.
- 2) Vous pouvez maintenant utiliser la première serviette, frottant doucement dans une direction pour enlever la saleté et la crasse. Comme brume vaporeuse apparaît, utilisez le second tissu ou la

SUPER POLISH - SPO	Art.no. 25235
Signature: HP	Date: 2012-08-08

This product information is property of VEIDEC AB and is not to be forwarded to third persons without our agreement. The product information has been made out according to our experiences; the corresponding distributing company has to point out probable characteristics as to the use of the product as the application fields are often very different. The recommendations as to technical use are not binding and do not justify any contractual relationship and subsidiary obligations under the contract of purchase. They especially do not relieve the buyer from testing our product on his own as to the suitability for the designated field of application.

SUPER POLISH

serviette Max Micro et chamois en mouvement circulaire pour une finition propre et brillant!

FICHE TECHNIQUE

Couleur:	Rose légère.
Emballage:	400 ml pressure pack aerosol.
Odeur:	Mild.
COV (directive 2004/42 EG):	66 g/l
Densité (20 °C):	0,975
Vie (température) mois à étagères (+5 °C à +25 °C):	12 mois.
Application et température de surface:	Evitez la lumière solaire, les surfaces chaudes.
Autres:	En conformité avec les dispositions légales, s'il vous plaît voir dernière fiche signalétique. http://www.veidec.com/msds/

SYMBOLS



Shake well before use.



SUPER POLISH - SPO

Art.no. 25235

Signature: HP

Date: 2012-08-08

This product information is property of VEIDEC AB and is not to be forwarded to third persons without our agreement. The product information has been made out according to our experiences; the corresponding distributing company has to point out probable characteristics as to the use of the product as the application fields are often very different. The recommendations as to technical use are not binding and do not justify any contractual relationship and subsidiary obligations under the contract of purchase. They especially do not relieve the buyer from testing our product on his own as to the suitability for the designated field of application.