

AKEMI®



PEEL OFF



PEEL OFF

**PEEL OFF - der leicht abziehbare und wasserresistente Schutz- und Ausgleichsfilm;
dient auch als Schablonen-Füller**

**PEEL OFF - le film de protection et de compensation imperméable et facile à enlever;
utilisable également comme matériau de remplissage pour pochoirs**

**PEEL OFF - de vlot aftrekbare en waterresistente beschermfilm;
dient ook als sjablonenvuller**

Einsatzgebiet:

1. Sehr dehnfähige Beschichtung zum Schutz von Oberflächen aus Stein, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff. Schützt während Bau- und Renovierungsphase vor Verschmutzungen durch Wasser, Dispersionsfarben, Mörtel, Putz etc.
2. Bei mechanisch stark beanspruchten Flächen (z.B. bei der Renovierung alter Fußböden) empfehlen wir den Einsatz von PEEL OFF in Verbindung mit einem speziellen Textilgewebe.
3. Bei Sandstrahlfolien dient PEEL OFF als Schablonen-Füller. Als Ausgleichsschicht zwischen Steinoberflächen und Sandstrahlfolie ermöglicht PEEL OFF ein scharfkantiges Ausstrahlen von Buchstaben oder Grafiken.

Eigenschaften:

- sehr dehnfähig
- anwendbar auf nahezu allen Oberflächen
- schnelles Trocknen
- nach dem Aushärten nicht mehr wasserlöslich
- nach Gebrauch leicht von der Oberfläche abziehbar
- Ergiebigkeit: 1 - 5 m²/Liter
- Farbe: beige
- pH-Wert: ca. 8

Gebinde	VE	Art.-Nr
1000 ml	6	1 20 51
5000 ml	2	1 20 52
Textilgewebe	auf Anfrage	

Domaine d'application:

1. Revêtement très élastique pour la protection des surfaces en pierre, verre, céramique, bois et plastique. Il protège des salissures aqueuses, des peintures-émulsion, du mortier, du crépis, etc. pendant les phases de construction et de rénovation.
2. Dans le cas de surfaces très sollicitées mécaniquement (p. ex. lors de la rénovation de vieux planchers), nous recommandons l'utilisation de PEEL OFF en association avec un tissu textile spéciale.
3. Dans le cas de films sablés, PEEL OFF sert de matériau de remplissage pour pochoirs. En tant que couche de compensation entre les surfaces de pierre et le film sablé, PEEL OFF permet une brillance nette des lettres ou graphiques.

Caractéristiques:

- très élastique
- utilisable sur quasiment toutes les surfaces
- séchage rapide
- non soluble dans l'eau après le durcissement
- enlèvement facile de la surface après utilisation
- Rendement: 1 - 5 m²/litre
- Couleur: beige
- Valeur de pH: env. 8

Taille d'emb.	Unité	Réf.
1000 ml	6	1 20 51
5000 ml	2	1 20 52
Tissu textile	sur demande	

Gebruik:

1. Beschermingslaag met stretch eigenschappen voor oppervlakken uit steen-, glas-, keramiek-, hout- en kunststof. Bescherming gedurende de bouw- of renovatiefase tegen water, dispersieverven, mortel, pleister enz.
2. bij oppervlakken waar mechanisch hoge eisen aan gesteld worden (bv. bij de renovatie van vloeren) bevelen wij het gebruik van PEEL OFF aan in verbinding met een speciaal textielweefsel
3. bij zandstralen dient PEEL OFF als sjablonenvuller. Als laag tussen steenoppervlak en zandstraalfolie maakt PEEL OFF het mogelijk om rechte kanten uit te stralen van letters of grafiek.

Eigenschappen:

- stretch eigenschappen
- bruikbaar op nagenoeg alle oppervlakken
- snel droog
- na het uitharden niet meer oplosbaar met water
- na gebruik makkelijk verwijderbaar van het oppervlak
- verbruik: 1 - 5 m²/liter
- kleur: beige
- pH-waarde: ca. 8

Verpakking	VE	Art.-Nr.
1000 ml	6	1 20 51
5000 ml	2	1 20 52
Textielweefsel	op aanvraag	

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).

Schutz von Böden (mechanisch belastete Flächen)

Protection des sols (surfaces soumises à des contraintes mécaniques)

Bescherming voor vloeren (mechanisch belaste oppervlakken)

PEEL OFF mit Pinsel, Roller oder Sprühgerät ein- oder mehrmalig dünn mit Zwischentrocknung auf die saubere und trockene Fläche auftragen.

Appliquer le **PEEL OFF** en une ou plusieurs couches minces sur la surface propre et sèche, au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur, en laissant sécher entre deux couches.

PEEL OFF met verfborstel, roller of sproeitoestel één- of meermaals dun aanbrengen met een tussentijdse droging op een zuivere en droge ondergrond.



Textilvlies auf die letzte, noch frische Schicht faltenfrei anlegen.

Poser un textile non-tissé sur la dernière couche encore fraîche sans faire de plis.

Textielvlies op de laatste, nog niet gedroogde laag, blazenvrij aanbrengen.



Textilvlies andrücken.

Presser le textile non-tissé.

Textielvlies aandrukken.



Nach dem Durchtrocknen von **PEEL OFF** mechanisch belastbar.

Après le séchage à fond du **PEEL OFF**, supporte les sollicitations mécaniques.


Na droging is de **PEEL OFF** mechanisch belastbaar.



Nach Beendigung der Arbeiten Vlies mit Schutzfolie abziehen.

Une fois les travaux terminés, retirer le non-tissé avec le film de pollution.

Na beëindiging van de werken kan het bevuilde vlies weer afgetrokken worden.



Schutz von anderen Flächen

Protection d'autres surfaces

Bescherming voor andere oppervlakken



PEEL OFF mit Pinsel, Roller oder Sprüngerät ein- oder mehrfach dünn mit Zwischentrocknung auf die saubere und trockene Fläche auftragen.

Appliquer le **PEEL OFF** en une ou plusieurs couches minces sur la surface propre et sèche, au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur, en laissant sécher entre deux couches.


PEEL OFF met verfborstel, roller of sproeitoestel één- of meermaals dun aanbrengen met een tussentijdse droging op een zuivere en droge ondergrond.



Nach dem Trocknen der Schutzfolie belastbar.

Supporte les sollicitations une fois que le film de protection a séché.

Na droging is het **PEEL OFF** beschermingsvlies belastbaar.



Nach Beendigung der Arbeiten Schutzfolie abziehen.

Retirer le film de protection une fois les travaux terminés.

Na beëindiging van de werken kan het bevuilde vlies weer afgetrokken worden.

Ausgleichsschicht bei Sandstrahlfolien

Couche d'égalisation pour papier de sablage

Vereffeningslaag bij zandstraalfolie



PEEL OFF mit Pinsel, Roller oder Sprüngerät ein- oder mehrfach dünn mit Zwischentrocknung auf die saubere und trockene Fläche auftragen.

Appliquer le **PEEL OFF** en une ou plusieurs couches minces sur la surface propre et sèche, au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur, en laissant sécher entre deux couches.

PEEL OFF met verfborstel, roller of sproeitoestel één- of meermaals dun aanbrengen met een tussentijdse droging op een zuivere en droge ondergrond.



Sandstrahlfolie auf das durchgetrocknete **PEEL OFF** aufkleben. Anschließend ausschneiden und Oberfläche Sandstrahlen. **PEEL OFF** ermöglicht ein scharfkantiges Ausstrahlen von Buchstaben oder Grafiken.

Coller le film de sablage sur le **PEEL OFF** séché. Ensuite, découper et sabler la surface. Le **PEEL OFF** permet de découper par sablage des lettres ou des graphiques aux arêtes acérées.

Zandstraalfolie op een gedroogde **PEEL OFF** laag kleven. Aansluitend letters of vormen uitsnijden en oppervlakkig beginnen zandstralen. De **PEEL OFF** laag zorgt voor een perfect en recht afgelijnd zandstraal-resultaat.



Nach Beendigung der Arbeiten Sandstrahlfolie und **PEEL OFF** abziehen.

Une fois les travaux terminés, retirer le film de sablage et le **PEEL OFF**.

Na beëindiging van de werken kunnen het zandstraalfolie en **PEEL OFF** afgetrokken worden.



Perfektes Ergebnis.

Résultat parfait.

Perfect resultaat.