STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MŒLLER CHEMIE

MŒLLER STONE CARE

NOTICE TECHNIQUE

HMK® P303 Spray d'entretien pour céramique

DESCRIPTION : HMK® P303 est un produit spécial prêt à l'emploi très efficace pour l'entretien quotidien des plans de travail de cuisine, plans vasque, étagères, comptoirs, tables, appuis de fenêtre et autres petites surfaces en céramique et grès-cérame. **HMK® P303** facilite grandement l'entretien rapide.

PROPRIETES : ses composants spéciaux permettent un nettoyage agréable, facile et sans traces. Ils enlèvent sans effort les salissures légères et le gras. Les substances d'entretien sélectionnées restaurent l'apparence naturelle de la surface et procurent une odeur fraîche et agréable.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® P303 est préconisé pour les plans de travail de cuisine, plans vasque, étagères, comptoirs, tables et appuis de fenêtre en céramique et grès-cérame.

APPLICATION : bien agiter avant emploi ! Pulvériser **HMK® P303** de façon régulière sur la surface sèche ; laisser agir environ 30 secondes puis essuyer complètement les résidus avec un chiffon doux. Lustrer ensuite éventuellement avec un chiffon sec.

IMPORTANT : ne pas pulvériser sur des surfaces chaudes ni sur des aliments. Ne pas utiliser sous un soleil direct.
Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface à traiter se situe entre +12° et +25° C.

ATTENTION : les surfaces cirées ou huilées ne peuvent pas être entretenues avec **HMK® P303**.

RENDEMENT : environ 10 à 15 m²/dose.

STOCKAGE : environ 1 an, au frais, au sec et à l'abri du gel entre +5° C et +25° C, dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

forme :	liquide
couleur :	incolore
odeur :	citronnée
valeur de PH :	environ 7,5

CONSEIL D'ENTRETIEN : en présence de salissures importantes ou pour un nettoyage périodique, nous recommandons **HMK® R191** Nettoyant céramique.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. (Fiches de données de sécurité).
HMK® P303 ne nécessite pas d'étiquetage particulier.

COMPOSANTS : adjuvants et agents odorants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : les composants sont biodégradables et sans danger pour la santé selon la règlementation allemande sur les détergents et agents de nettoyage (WRMG).

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :
Spray 500 ml 12 pièces par carton

Cette fiche technique conseille d'une manière non contractuelle. L'utilisation de nos produits doit toujours être adaptée aux matériaux traités et aux conditions et prescriptions locales d'application. Toujours procéder à un essai sur une surface échantillon pour tester la compatibilité et la consommation. Pour l'emploi de nos produits spéciaux, observer la fiche de sécurité 1907/2006/EG, article 31.

HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK