

# COMPENSYL



## liquide spécial minéral pour **CIRCUITS HYDRAULIQUES, AMORTISSEURS, CRICS ET BENNES, ELEVATEURS.**

### CARACTERISTIQUES :

- Tenue exceptionnelle de la viscosité en fonction de la température.
- Viscosité (cSt) :

à 20°C → 50,20  
à 40°C → 20,90  
à 100°C → 4,24

- Grade ISO : 22 SAE 10
- Indice de viscosité : 107 (NFT 60-136)
- Point d'écoulement : -36°C autorisant son emploi à très basse température.
- Plage d'utilisation de : -25° à +65° C
- Point d'inflammabilité (V.O.) : +197°C évitant tout danger d'emploi aux températures normales d'utilisation ainsi que les pertes dues à une évaporation du produit.
- Neutralité totale à l'égard des métaux, garnitures, joints en fibre ou caoutchouc synthétique (point d'aniline : 91°C).
- Teneur en soufre nulle.
- Protection contre la corrosion.
- Résistance exceptionnelle à l'oxydation et au cisaillement : absence de dépôts après de longs mois d'utilisation.
- Propriétés extrême-pression et anti-usure satisfaisant aux exigences les plus sévères.
- Excellent pouvoir lubrifiant limitant au maximum les frottements.
- Additif "Anti-Foaming" empêchant la formation de mousse nuisible au bon fonctionnement des systèmes hydrauliques.
- Désaération très rapide.



Produits DURIEU S.A. - B.P. 75 - 91072 BONDOUNLE Cedex FRANCE.  
Tél. : 01 60 86 48 70 - Fax : 01 60 86 84 84