

Décapant/nettoyant pour bois extérieurs.

Propriétés

Décape les anciennes finitions des bois extérieurs, même 100 % acryliques.
Réduit le glakis des bois neufs.
Améliore la pénétration des finitions sur bois neufs.
Élimine les marques de catégorie (marteau) des bois neufs.
Nettoie les bois restés aux intempéries.
S'utilise pur ou dilué (voir § dilution).

Destination

Utilisable en extérieur uniquement.
Bois autoclavés, résineux (Red Cedar, pin...) bois tropicaux.
Terrasses, pontons, façades et autres ouvrages bois extérieurs.

Caractéristiques

• Aspect	Liquide
• Densité à 18°C	1.7 kg/l. ± 0,05
• Viscosité	16" 2/10 ^e ± 1" (coupe Ford n°4)
• Conditionnements	3 litres et 15 litres
• Délai de stockage	2 ans en emballage hermétique d'origine
• Conditions de stockage	A l'abri du gel et des températures élevées
• Point d'éclair	> à + 90°C
• Ph	13.3

Support

Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.

Recommandation : s'assurer que le support peut être traité avec une finition bois en dispersion aqueuse.

Mise en œuvre

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.
Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à 0°C ou supérieure à + 40°C.

Matériel d'application

Brosse synthétique de qualité, pinceau, couteau de peintre, gants.

Dilution

Pour décaper d'anciennes finitions ou éliminer les marques de catégorie du bois (marteau), utiliser PREPDECK pur.
Pour nettoyer ou réduire le glakis du bois, additionner 1 litre de PREPDECK dans 3 litres d'eau.

Nettoyage du matériel

Eau.

Rendement théorique

3 à 4 m²/litre utilisé pur.
Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.

Système d'application :

a) Recommandations générales

- L'application du PREPDECK rend les surfaces glissantes. Y marcher avec précaution.
- Bien agiter le produit avant usage.
- Couvrir tout ce qui ne doit pas être décapé ou nettoyé.
- Porter des lunettes et des gants de protection.
- Ne pas appliquer sur une surface chaude, le produit risquant de sécher trop rapidement.
- Ne pas laisser le produit sécher.
- En cas d'application sur support vertical, travailler de bas en haut pour éviter les stries (rayures).
- Protéger les parties métalliques.

b) Emploi

- **Pour décaper** d'anciennes finitions ou éliminer les marques de catégorie du bois (marteau), utiliser PREPDECK pur.
- **Pour nettoyer ou réduire** le glacié du bois, additionner 1 litre de PREPDECK dans 3 litres d'eau.

c) Application

- Utiliser le produit tel quel ou dilué selon les recommandations précédentes.
- Appliquer le produit sur une partie du support pouvant être décapée ou nettoyée en 15-30 minutes. Procéder ainsi sur l'ensemble du support.
- Laisser agir en s'assurant que le PREPDECK ne sèche pas et recouvre bien l'ensemble.
- Lorsque le fini commence à se soulever, l'éliminer à l'aide d'une brosse nylon à poils durs (ne pas utiliser de brosse métallique).
- Rincer abondamment à l'eau douce avec un nettoyeur haute pression (35/65 bars) ou au jet puissant.
- Laisser le bois sécher (2/3 jours de temps sec et chaud) avant d'appliquer une finition.
- Pour éliminer les marques de catégorie, utiliser le produit pur et frotter jusqu'à disparition de la marque, puis rincer soigneusement.

Note : Certains bois tanniques (chêne, châtaignier, red cedar, tropicaux,...) peuvent noircir sous l'action du PREPDECK.

Pour ré-éclaircir le bois, utiliser NET-TROL* avant recouvrement par une finition solvantée (type TEXTROL*) ou une solution eau de Javel/eau (20/80) avant une finition acrylique (type TROPITECH*).

*même fabricant

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Fabriqué en France par : PRODUITS DURIEU S.A
BP 75 - 91072 BONDOUFLE Cedex - FRANCE
Tél. 33 (0)1 60 86 48 70 - www.rustol.com

