

MACHINE GAMME TRAITEMENT de SURFACE

Rabots RB200-E3 • RB200-H5

Machines légères destinées aux éliminations de tous matériaux

RB200-E3




RB200-H5



• 200 mm de largeur de coupe

- Profondeur de coupe ajustable sur le manche
- Moteur sur silent blocs = anti-vibration
- Poids idéal
- Molettes de série en carbure de tungstène
- Tambour de molette très résistant
- Remplacement aisément et rapide des molettes
- Raccordement direct à l'aspirateur



Ajustement de la profondeur de coupe de 1,6 à 2 mm



Raccordement à l'aspirateur



Molettes en carbure très résistantes

UTILISATION

Machines légères destinées à :

- rendre plus rugueux les chapes, béton et asphalte
- éliminer les peintures, colles etc. des sols
- supprimer les marquages sur les routes.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Palette comprenant :

- 1x rabot
- 1x molette tungstène

LE CONSEIL DE L'EXPERT



À utiliser couplé avec l'aspirateur ASPE14 pour un confort maximum.



RÉFÉRENCE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur
Largeur de travail
Vitesse de rotation
Poids
Dimensions (L x l x h)

RB200-E3
Électrique 230 V - 2 200 W
200 mm
2 448 tr/min
68 kg
1 070 x 410 x 1 050 mm

RB200-H5
Thermique 160 cm ³ - 4 000 W
200 mm
2 448 tr/min
61 kg
1 070 x 410 x 1 050 mm