

## MACHINE GAMME MALAXEURS

## Malaxeur EHR23/2.4S

Le malaxeur puissant jusqu'à 80 kg



180°  2° 



- Interrupteur électronique – réglage de la vitesse de rotation en continu, pour limiter les projections au démarrage
- Transmission à 2 vitesses – vitesse de rotation adaptée à chaque utilisation
- Raccord direct M14
- Capot de protection à labyrinthe
- Eléments de protection et d'amortissement



Câble de chantier PUR protégé par le cadre de la machine



Cadre large et ergonomique, centre de gravité surélevé – guidage de la machine aisément et équilibré, effet de levier renforcé



Eléments d'amortissement et protection en caoutchouc spécial – protection de la machine et du sol en cas de chute involontaire

### UTILISATION

Mélange de matériaux très visqueux : mortier et enduit prêt à l'emploi, ciment, chaux, béton, résine d'époxy chargée en quartz, chape, matériaux d'étanchéité, plâtre, granulés. Particulièrement adapté aux plaquistes, carreleurs, plâtriers.

### CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1x malaxeur
- 1x pale M31327

### LE CONSEIL DE L'EXPERT



Ajustement à la taille de l'utilisateur et remplacement de la pale sans outil. La rallonge et l'adaptateur offrent un système optimal pour ajuster le malaxeur à la taille de l'utilisateur et pour changer de pale rapidement et sans outil.



### RÉFÉRENCE

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Ø de la pale

Raccord

Vitesse de rotation

Poids

Dimensions (L x l x h)

### EHR23/2.4S

Électrique 230 V - 1 800 W

180 mm

M14

0 - 250 / 0 - 580 tr/min

6,9 kg (sans pale)

650 x 235 x 400 mm

