

MACHINE **GAMME MALAXEURS**

Malaxeurs **EZR22RSET / EZR23RRLSET**

Spécialement conçus pour mélanger les matériaux les + durs à travailler



- Inverseur de sens de rotation des pales (droite-gauche)
- 2 pales pour une meilleure efficacité de malaxage
- Commutateur électronique anti-pousière
- Démarrage progressif : évite les éclaboussures
- Dispositif anti-surchauffe
- Réglage en continu et stabilisation de la vitesse de rotation
- Capot de protection à labyrinthe
- Élément de protection et d'amortissement



UTILISATION


En rotation horaire :
Mélange de matériaux très visqueux et rigides (ciment, mortier, plâtre, béton, résine d'époxy, mastic, granulés, enduit etc.)

En rotation anti-horaire :
Mélange de matériaux de viscosité faible à moyenne (peinture, colle, mastics)

Destinés aux carreleurs, peintres, plâtriers et entreprises de rénovation.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Boîte cartonnée comprenant :
- 1x malaxeur double pales
 - 1x jeu de 2 pales
 - M31610 pour le modèle EZR22RSET
 - M31630 pour le modèle EZR23RSET



ROTATION HORAIRE

Les pales entraînent le matériau du bas vers le haut - peu d'insertion d'air, manipulation simple, pour matériaux visqueux

SANS CHANGER DE PALES



ROTATION ANTI-HORAIRE

Les pales entraînent le matériau du haut vers le bas - peu d'éclaboussures durant le malaxage

RÉFÉRENCE	EZR22RSET	EZR23RRLSET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Moteur	Électrique 230 V - 1 300 W	Électrique 230 V - 1 800 W
Ø des pales	220 mm	230 mm
Raccord	spécial	spécial
Capacité	60 kg	80 kg
Vitesse de rotation	140 - 400 tr/min	200 - 530 tr/min
Poids	6,7 kg (sans pales)	7,1 kg (sans pales)
Dimensions (L x l x h)	443 x 229 x 349 mm	443 x 229 x 348 mm