

MACHINE GAMME MALAXEURS

Malaxeurs ME260 • ME410

Puissants et rapides







- Moteur puissant garantissant un mixage constant
- Prise en main aisée grâce à un cadre large et ergonomique
- Démarrage progressif
- 2 vitesses de rotation



- Interrupteur de sécurité équipé d'un bouton de verrouillage évitant un démarrage accidentel
- Démarrage progressif



Variateur électrique pour adapter la vitesse



2 vitesses de rotation

UTILISATION

Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépis, chaux, béton, ciment et autres matériaux de viscosité moyenne à forte.

RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Ø de la pale

Raccord

Capacité

Vitesse de rotation

Poids

Dimensions (L \times l \times h)

CONTENU DE LA LIVRAISON

Coffre de transport comprenant :

- 1x malaxeur
- 1x jeu de 2 pales Ø 120 et 140 mm pour le modèle ME260 Ø 140 et 160 mm pour le modèle ME140
- 1x outillage

ME260

Électrique 230 V - 1 200 W

120 et 140 mm

M14

60 - 80 I

150 - 300 / 300 - 650 tr/min

4,6 kg (sans pale) 6 kg (avec pale)

645 x 410 x 240 mm

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Veillez à bien adapter la pale au type de matériau à malaxer (produit visqueux ou non) Grâce au ClicMix (réf. CB-32145) vous pouvez changer de pale en 1 tour de main (cf. page accessoires)



Électrique 230 V - 1 800 W

140 et 160 mm

M14

80 - 100 l

150 - 300 / 300 - 650 tr/min

5 kg (sans pale) 7 kg (avec pale)

 $645 \times 410 \times 240 \text{ mm}$