



- GRÈS CÉRAME
- CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
- TERRE CUITE
- GRÈS ÉTIRÉ
- CIMENT
- BOIS
- PIERRE ET AGGLOMÉRÉS POLIS
- STRATIFIÉS PLASTIQUES
- LINOLÉUM
- CAOUTCHOUC ET PVC



### À QUOI SERT-IL ?

- Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements.
- Respecte les surfaces traitées et délicates.
- Essentiel pour le lavage après la pose de sols en pierre naturelle avec une finition brillante et sensible aux détergents puissants.

### LES AVANTAGES

- Nettoie sans endommager les surfaces.
- Lorsqu'il est fortement dilué (1:200), il n'a pas besoin de rinçage car il ne laisse aucun résidu.
- Très concentré, il peut être utilisé avec différentes dilutions.
- Idéal pour l'entretien de toutes les surfaces cirées.
- Peut être utilisé avec l'auto-laveuse à des dilutions élevées (à partir de 1:200).
- Idéal pour les laminés.
- Parfum agréable.

#### RENDEMENT

Avec un litre de produit :

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Entretien 1:200                 | 1500 m <sup>2</sup> |
| Lavage initial des pierres 1:30 | 50 m <sup>2</sup>   |

« Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche »

### MODE D'EMPLOI

**Dilution :** de 1:30 à 1:200 en fonction des besoins.

#### Application :

**Pour l'entretien courant** de tous les types de surfaces. Diluer FILACLEANER dans une proportion de 1:200 (25 ml dans 5 litres d'eau). Il n'est pas nécessaire de rincer. Pour les salissures les plus tenaces, utiliser le produit en solutions plus concentrées.

**Pour le nettoyage après la pose de surfaces délicates** (marbre, travertin, granit, agglomérés brillants). Diluer FILACLEANER dans une proportion de 1:30 et l'étaler sur le sol en utilisant un balai-brosse ou une mono-brosse munie d'un disque souple. Ramasser les résidus avec des chiffons ou un aspirateur à liquides. Rincer à la fin.

**Pour laveuses.** Diluer FILACLEANER dans une proportion de 1:200. Verser la solution dans le réservoir.

**Pour l'entretien extraordinaire de surfaces très sales.** Diluer FILACLEANER dans une proportion de 1:30 à 1:50 en fonction de l'intensité de la saleté. Laver avec une serpillière et un balai-brosse. Ramasser la saleté et rincer.

#### Attention :

Ne pas utiliser FILACLEANER sur les sols textiles ou en parquet ciré.

### Conditionnements

Bidons de 1 litre : cartons de 12 bidons.  
Bidons de 5 litres : cartons de 4 bidons.

#### RECOMMANDATIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.

#### TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30° C.  
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30° C.

#### COMPOSITION

Tensioactifs anioniques de moins de 5%, de tensioactifs non ioniques de plus de 5% mais de moins de 15%.  
Autres composants : Benzisothiazolinone, parfum, Citral, Limonène.

#### ÉTIQUETAGE

Avertissements : Attention

#### Indications de danger :

Provoque une sévère irritation des yeux.

#### Conseils de prudence :

Laver soigneusement les mains après l'utilisation d'affaires. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide

Odeur : parfum de citron

Couleur : jaunâtre

Densité : 1,005 kg/litre

pH : 7,2 (solution 10% dans de l'eau)

Ces informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de recherches et de contrôles constants en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder à des essais et des contrôles préalables. Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits.

REV. 00 - 14/04/2014

