



OLÉOFLOOR® TRADITION

HUILE DURABLE POUR PARQUETS ET ESCALIERS EN BOIS

Description du produit	OLÉOFLOOR® TRADITION est une huile très nourrissante et durable particulièrement destinée à l'imprégnation des parquets et escaliers en bois sujets à forte usure.
Propriétés	• Protection incolore, légèrement satinée, contre les tâches. • Amélioration de la résistance naturelle du bois. • Excellente durabilité. • Grande facilité d'application. • Ne modifie pas ou peu la teinte naturelle du bois.
Destinations	Parquets ou escaliers en bois. Notamment tous les sols soumis à de fortes sollicitations.
Caractéristiques techniques	Classification : Famille 1 classe 4a. Aspect : Légèrement ambré. Liant : Alkyde. Solvant : White-spirit. Densité à 20°C : 0.91 ± 0.02. Extrait sec : 89 ± 2 %. Viscosité à 20°C : 150 ± centipoises (C/P) à 23°C. Conditionnements : 1 l et 5 l. Stockage : Maximum 2 ans dans son emballage d'origine. Point d'éclair : > 61°C. COV : < 11 %.
Préparation du support	OLÉOFLOOR® TRADITION s'applique sur un support sec, propre, sain et préparé selon les normes en vigueur. Selon l'essence de bois, prévoir un ponçage avec un grain 120 à 150.
Subjectile	Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et préparations sont conformes aux normes en vigueur.
Application	• Appliquer uniformément OLÉOFLOOR® TRADITION à saturation dans le sens et en travers des fibres, laisser agir 20 minutes et masser avec un pad beige imprégné, puis enlever le surplus. • Après 20 minutes masser jusqu'à saturation avec un pad beige afin de répartir l'OLÉOFLOOR® TRADITION. En rajouter un peu si nécessaire. • Après 16 heures, effectuer un polissage final avec un pad blanc FP/406W ou un disque fibre active BNN/406.
Conseil de pro	Les grandes surfaces doivent être divisées en surfaces de 20 à 50 m² qui peuvent être traitées en l'espace de 20 minutes. Elles doivent être réduites par fortes chaleurs ou par temps sec.
Matériel d'application	Rouleau mohair poils courts, brosse, chiffon, spatule en caoutchouc ou pad beige SP0/06E.



Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	15-30 m ² /l selon essence de bois.
Séchage à 20°C - 50 % HR	• Polissage ± 3-16 h. • Dureté finale : après 14 jours. • Utilisable avec prudence 1 jours après polissage. • Pose des meubles après 3 jours. • Pose des tapis après 14 jours. • Nettoyage des sols avec de l'eau ou détergents après 1 mois.
Maintenance	Pour l'entretien normal, utiliser une serpillière légèrement humide avec une solution SOAPCLEAN*. Les espaces très usagés sont à retraiter avec OLÉOFLOOR® TRADITION dilué au white-spirit à hauteur de 50 % (1 dose d'OLÉOFLOOR® TRADITION / 1 dose de white-spirit).
Nettoyage du matériel	White-spirit. Les pads ou chiffons imprégnés d'huile peuvent s'enflammer spontanément. Afin d'éviter tout accident, les stocker à l'extérieur dans un récipient métallique fermé hermétiquement.
Stockage	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Décembre 2017

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



© ctwelve

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

OLÉOFLOOR® TRADITION est une marque



DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

RCSTours 331 998 484
ADFIELD'S