

Fiche Technique

Page 1 de 1

Caractéristiques:	AKEMI® Diluant S est un diluant réactif à base de styrène. Le produit se distingue par les propriétés suivantes : - très bon effet de dilution - exempt de méthanol, d'hydrocarbures chlorés, des solvants aromatiques et paraffiniques - exempt de régénérés
Domaine d'utilisation:	AKEMI® Diluant S est utilisé pour ajuster la consistance d'AKEMI® Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, MS 76, Mastic UV, Mastic pour Chaînes de Polissage, Mastic AKS et Mastic Volume Superfast.
Mode d'emploi:	1. AKEMI® Diluant S est ajouté au produit avant l'ajout du durcisseur. 2. Ajout maximale de diluant 8% pour Marmorkitt 1000 Transparent et Marmorkitt 1000 Transparent, 3% pour tous les autres produits.
Conseils particuliers:	- Uniquement pour usage professionnel. - Pour élimination régulière vider complètement le récipient. - Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée. - Recyclage conformément aux prescriptions de la décision européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 94/62/CE.
Entreposage:	Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans l'emballage d'origine non ouvert pendant au moins 6 mois à compter de la production.
Conseil de sécurité:	Respecter la fiche de données de sécurité.
Observations:	Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.