

PREJUGE

**L'Enrobé à froid
n'est que ...
provisoire !**

Rien n'est vrai!

**eASyPHALT® 100 à une
stabilité équivalente
à celle d'un revêtement en
asphalte coulé et utilisable
toute l'année**

- **Peut-etre recouvert de revêtement
en enrobe à chauds usuels.**
- **Immédiatement praticable**
- **La qualité est certifiée par
le L G A / T U V**

**Simple
Economique
Durable**



eASyPHALT® 100
l'enrobé mieux que mieux

l'Enrobé à froid, de haut niveau qualitatif, durcissement rapide et force adhésive inégalée.

eASyPHALT®100

l'Enrobé à froid, de haut niveau qualitatif, durcissement rapide et force adhésive inégalée.

eASyPHALT®100 est la solution moderne pour la réparation des dégâts aux betons et asphalts. Facilement et sans peine vous réparez les petits et grands dégâts.

Réparation de sols industriels, parkings et surfaces de cours - garages.

Aussi bien pour le professionnel que pour le bricoleur l'utilisation est très facile.

eASyPHALT®100 est à utiliser pour la réparation de dégâts de gel, réparation de craquelures des voiries rues et autoroutes.

Application

Nous mettons à votre disposition 3 calibres de granulation

10 - 25 mm 0 / 3

15 - 25 mm 0 / 5

20 - 50 mm 0 / 8

Propriété

eASyPHALT®100 est à utiliser à froid sans des additions .

Recouvrir d'une légère couche de sable ou gravillons n'est plus nécessaire.

Utilisation et placement

eASyPHALT®100 la pose s'effectue entre 45° C et - 10° C

Nous recommandons le stockage en cas de < 0° C à une température ambiante

1. Nettoyage

Nettoyer les zones endommagées sèches. Ne pas nécessaire de sécher.

2. Avant traitement

Utilisez le "SPRAY" si les supports en beton ou autres emplacements ou aucune adhérence au niveau des flacs n'est obtenue .

3. Placement

Prenez la quantité utile, et posez sur la surface a remplir. Mettez le reste de l'enrobe à froid dans le seau ceci sous-vide .

4. Damer

Pour éviter que le damoir ou la plaque vibrant colle au produit, n'oubliez pas de mouiller la surface de l'enrobé .

Consommation

Vendu en seau de 25 kg .

Par 1 m² - profondeur de 1 cm = 25 kg

- Volume: 2 - 2,5 kg / dm³

Stockable de manière limitée: 6 mois.



1. nettoyage



2. avant placement



3. placement



4. damer



J.G.S. Europe bvba
Nieuwstraat 10 A ■ B-2940 Stabroek
T +32(0)475 595 909 ■ +32(0)473 530 620
F +32(0)3 213 28 79
info@jgseurope.com
www.jgseurope.com

Cette information du produit, sont des règles général et sont basé sur les valeurs moyennes, cela ne compte pas pour l'usage dans des circonstances spéciale et extrême. Avant de commencer l'utilisateur doit se convaincre, si le produit est en état de servir pour les circonstances demandé .
Fourniture à base de nos conditions de livraison et de vente.

