

Sika® Aktivator PRO (VP)

L'Activateur de Vitre Toutes Saisons pour Collage Sans Primaire

Propriétés physiques

Base chimique	Promoteur d'adhésion solvanté
Couleur	Transparent
Densité (CSQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	0,74 kg/l environ
Viscosité ² (CSQP 029-3 / ISO 3219)	2 mPas environ
Point éclair (CSQP 007-1 / ISO 13736)	4°C
Température d'application	-10°C à +45°C
Méthode d'application	Chiffon non pelucheux ou papier absorbant
Pouvoir couvrant	50 ml/m²
Temps de séchage (-10 à +45°C)	minimum maximum
	3 minutes 8 heures
Stockage	Stocké dans l'emballage fermé, dans un endroit frais et sec
Durée de conservation	9 mois

¹⁾ CSQP = Corporate Sika Quality Procedure ²⁾ à 23°C / 50% HR

Description

Le Sika® Aktivator PRO (VP) est un système unique de prétraitement pour le remplacement de vitres dans l'Automotive. Il a été spécialement formulé pour assurer l'adhérence sur les surfaces devant recevoir les vitres. Le Sika® Aktivator PRO (VP) permet une application en continu tout au long de l'année, sans exigence spéciale pour les conditions hivernales. Par une simple application au chiffon ou papier absorbant, il augmente la productivité et génère un travail de haute qualité avec une sécurité accrue. La large plage de température d'application combinée au point éclair court en font un produit pouvant être utilisé toute l'année, idéal pour des applications en intérieur ou sur la route.

Le Sika® Aktivator PRO (VP) est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 et 14001 et du programme de responsable care.

Domaines d'application

Le Sika® Aktivator PRO (VP) a été spécialement formulé pour le remplacement de vitres dans l'Automotive.

Ce produit ne doit être utilisé que par des professionnels. Si ce produit est utilisé pour d'autres applications, il est nécessaire de réaliser des essais avant son utilisation.

Méthode d'application

Humidifier un chiffon non pelucheux propre ou papier absorbant avec le Sika® Aktivator PRO (VP). Appliquer le Sika® Aktivator PRO (VP) en une seule fois sans wipe-off.

La température idéale d'application et de la surface est comprise entre -10°C et +45°C. Une exposition prolongée à l'humidité ambiante rend le Sika® Aktivator PRO (VP) inactif. Après ouverture du flacon, le Sika® Aktivator PRO (VP) peut être conservé durant 1 mois. Passé ce délai ou si le produit est devenu opaque au lieu de transparent, ne plus l'utiliser. Toujours refermer le flacon hermétiquement après utilisation.

Industry



Note importante

Se débarrasser de tout flacon de Sika® Aktivator PRO (VP) devenu opaque au lieu de transparent.

Documentations

Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité
- Guide des préparations de surface Sika

Conditionnement

Flacon	250 ml
--------	--------

Base des valeurs

Toutes les informations techniques mentionnées sur la présente notice sont basées sur des essais en laboratoire.

De données mesurées actuellement peuvent être différentes suite à des circonstances au-delà de notre contrôle.

Mesures d'hygiène et de sécurité

Pour les informations et conseils quant à la manipulation, le stockage et l'élimination de produits chimiques, l'utilisateur doit se référer à la version la plus récente de la Fiche de Données de Sécurité qui contient les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres informations relatives à la sécurité.

Note

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Pour plus d'informations :
www.sika.be / www.sika-industry.com

Sika S.A
Division Industrie
Rue Pierre Dupont 167
BE - 1140 Bruxelles
Tél : +32 2 726 16 85
Fax : +32 2 726 28 09

