

PRO

Black Varnish



**Traitement contre les intempéries
pour le bois, le fer et le béton**

**Weerbestendige behandeling
van hout, ijzer en beton**

**Wetterbeständige Behandlung
von Hölzern, Eisen und Beton**

5L_e



5 411326 850081

**CENTRE ANTIPOISON / ANTIGIFCENTRUM /
ANTIGIFTZENTRUM : +32 (0)70 245.245**

Black Varnish

- **Hydrocarbures, C9-C12, n-alkanes, iso-alkanes, cycliques, aromates (2-25%)**
- **Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclisch, aromaten (2-25%)**
- **Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch, Aromate (2-25%)**

FR / H 226 : Liquide et vapeurs inflammables. H 336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. H 411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P 101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P 102 : Tenir hors de portée des enfants. P 103 : Lire l'étiquette avant utilisation. P 210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P 241 : Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/... antidéflagrant. P 261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P 303+361+353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / Se doucher. P 403+233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P 501 : Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

NL / H 226: Ontvlambare vloeistof en damp. H 336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H 411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P 101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P 102: Buiten het bereik van kinderen houden. P 103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P 210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P 241: Explosiegevaarlijke elektrische/ventilatie-/verlichtings-/... apparatuur gebruiken. P 261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden. P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien/afdouchen. P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

D / H 226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H 336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H 411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH 066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P 103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P 210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P 241: Explosionsschutz elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-/... Geräte verwenden. P 261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P 303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. P 403+233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P 501: Inhalt/Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.

CE/EG : 919-446-0

UN 1268

DANGER / GEVAAR / GEFAHR

LAMBERT CHEMICALS sprl

Rue de l'Abbaye, 55 - B-4040 HERSTAL

Tel.: +32 (0)4 248.86.60 - www.lambert-chemicals.com



5L_e
Made in EU