

PRO

Eco Black Varnish



- Traitement contre les intempéries pour le bois, le fer et le béton
- Alternative écologique au Black Varnish

- Weerbestendige behandeling van hout, ijzer en beton
- Milieuvriendelijk alternatief voor Black Varnish

- Wetterbeständige Behandlung von Hölzern, Eisen und Beton
- Umweltfreundliche Alternative für Bitumenfarben

Utilisation : Protège les bois neufs et vieilliss, le fer et le béton contre tout type de temps. Résistant à la couleur et repeignable. La surface doit être nettoyée, sans graisse ni poussière. Appliquer au pinceau ou au rouleau. Une seule couche, 1 l = 7 m². Sans odeur.

Gebruik : Beschermst nieuwe en verouderde houten, ijzer en beton tegen alle weertypen. Kleurvast en overschilderbaar. Het oppervlak dient schoon, stof- en vetvrij te zijn. Aanbrengen met borstel, rol of kwast. Eén enkele laag, 1 l = 7 m². Reukloos.

Gebrauch : Schützt neue und alte Hölzer, Eisen und Beton vor allen Wettereinflüssen. Farbbeständig und überstreichbar. Die Oberfläche muss sauber, fett- und staubfrei sein. Anbringen mit Pinsel, Rolle oder Quaste. Nur 1 Schicht auftragen, 1 l = 7 m². Geruchlos.

5L



5 411326 906344

ECO

CENTRE ANTIPOISON / ANTIGIFCENTRUM /
ANTIGIFTZENTRUM : +32 (0)70 245.245

Eco Black Varnish

- 2,5-10% N-méthyl-2-pyrrolidone
- 2,5-10% N-methyl-2-pyrrolidon
- 2,5-10% N-Methyl-2-pyrrolidon

FR / H 315 : Provoque une irritation cutanée. H 319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H 335 : Peut irriter les voies respiratoires. H 360D : Peut nuire ou au fœtus. P 101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P 102 : Tenir hors de portée des enfants. P 103 : Lire l'étiquette avant utilisation. P 281 : Utiliser l'équipement de protection individuel requis. P 305+351+338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P 314 : Consulter un médecin en cas de malaise. P 501 : Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

NL / H 315: Veroorzaakt huidirritatie. H 319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H 335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H 360D: Kan het ongeboren kind schaden. P 101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P 102: Buiten het bereik van kinderen houden. P 103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P 314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

D /H 315: Verursacht Hautreizungen. H 319: Verursacht schwere Augenreizung. H 335: Kann die Atemwege reizen. H 360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P 103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P 281: Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. P 305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P 314: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. P 501: Inhalt/Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.

CAS : 872-50-4

CE/EG : 212-828-1
Index : 606-021-00-7



DANGER / GEVAAR / GEFAHR

LAMBERT CHEMICALS sprl

Rue de l'Abbaye, 55 - B-4040 HERSTAL

Tel.: +32 (0)4 248.86.60 - www.lambert-chemicals.com

5L
Made in EU