

PRO

Thinner cellulosique

Cellulose thinner
Kunsthartzverdünner



Allonge pour peintures cellulosiques
Enlève les peintures séchées

Verdunner voor celluloseverven
Verwijdert gedroogde verven

Zum Verdünnen von Kunsthartzfarben
Entfernt eingetrocknete Farben

5L_e



5 411326 850586

CENTRE ANTIPOISON / ANTIGIFCENTRUM /
ANTIGIFTZENTRUM : +32 (0)70 245.245

Thinner cellulosique Cellulose thinner Kunstharzverdünner

- Acétone - Toluène
- Aceton - Toluene
- Aceton - Toluol

FR / H 225 : Liquide et vapeurs très inflammables. H 304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H 315 : Provoque une irritation cutanée. H 336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. H 361d : Susceptible de nuire au fœtus. H 371 : Risque présumé d'effets graves pour les organes. EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P 101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P 102 : Tenir hors de portée des enfants. P 103 : Lire l'étiquette avant utilisation. P 210 : Tenir à l'écart des étincelles/des flammes nues. – Ne pas fumer. P 233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P 281 : Utiliser l'équipement de protection individuel requis. P 501 : Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

NL / H 225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp. H 304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H 315 : Veroorzaakt huidirritatie. H 336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H 361d : Kan mogelijks het ongeboren kind schaden. H 371 : Kan schade aan organen veroorzaken. EUH 066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P 101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P 102 : Buiten het bereik van kinderen houden. P 103 : Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P 210 : Verwijderd houden van vonken/open vuur. – Niet roken. P 233 : In goed gesloten verpakking bewaren. P 281 : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. P 501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

D / H 225 : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H 304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H 315 : Verursacht Hautreizungen. H 336 : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H 361d : Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H 371 : Kann die Organe schädigen. EUH 066 : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P 101 : Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P 102 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P 103 : Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P 210 : Von Funken/offener Flamme fernhalten. – Nicht rauchen. P 233 : Behälter dicht verschlossen halten. P 281 : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. P 501 : Inhalt/Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.

CAS : **67-64-1**

CAS : **108-88-3**

CE/EG : 200-662-2, 203-625-9

Index : 606-001-00-8, 601-021-00-3



UN 1993

DANGER / GEVAAR / GEFAHR

LAMBERT CHEMICALS sprl

Rue de l'Abbaye, 55 - B-4040 HERSTAL

Tél.: +32 (0)4 248.86.60 - www.lambert-chemicals.com

5L_e
Made in EU