

PRO

Thinner synthétique Synthetische thinner



**Solvant pour vernis
Allonge pour peintures synthétiques
Détachant pour goudrons**

**Oplosmiddel voor vernis/lak
Verdunner voor synthetische verf
Verwijderen van teer**

**Lösungsmittel für Farben
Verdünner für synthetische Farben
Entfernt Teerflecken**

5L_e



5 411326 850456

**CENTRE ANTIPOISON / ANTIGIFCENTRUM /
ANTIGIFTZENTRUM : +32 (0)70 245.245**

Thinner synthétique Synthetische thinner Synthetische Thinner

- Toluène
- Toluëen
- Toluol

FR / H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 : Provoque une irritation cutanée. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. H361D : Susceptible de nuire au fœtus. H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P103 : Lire l'étiquette avant utilisation. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. P301+330+331 : EN CAS D'INDIGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P315 : Consulter immédiatement un médecin. P314 : Consulter un médecin en cas de malaise. P403+235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P405 : Garder sous clé. P501 : Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. **NL / H225** : Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 : Veroorzaakt huidirritatie. H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H361D : Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. P101 : Bij inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 : Buiten het bereik van kinderen houden. P103 : Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233 : In goed gesloten verpakking bewaren. P243 : Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuittel niet inademen. P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+330+331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P315 : Onmiddellijk een arts raadplegen. P314 : Bij onwel voelen een arts raadplegen. P403+235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405 : Achter slot bewaren. P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar inzameelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. **D / H225** : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 : Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H361D : Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H373 : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. P101 : Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 : Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 : Behälter dicht verschlossen halten. P243 : Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. P260 : Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 : Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+330+331 : BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P315 : Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P314 : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P403+235 : Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P405 : Unter Verschluss aufbewahren. P501 : Inhalt/Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.

CAS : 108-88-3

CE/EG : 203-625-9
Index : 601-021-00-3

UN 1294

DANGER / GEVAAR / GEFAHR

LAMBERT CHEMICALS sprl

Rue de l'Abbaye, 55 - B-4040 HERSTAL

Tél. : +32 (0)4 248.86.60 - www.lambert-chemicals.com



5L_e
Made in EU