

PRO

White Spirit

**Odeur réduite
Reukarm
Geruchsarm**



**Allonge pour peintures à l'huile
et synthétiques
Nettoyage du matériel de peinture**

**Verdunner voor synthetische verven
en verven op oliebasis
Reinigen van schildergerei**

**Verdünner für Ölfarben
und synthetische Farben**

5L^e



5 411326 500023

**CENTRE ANTIPOISON / ANTIGIFCENTRUM /
ANTIGIFTZENTRUM : +32 (0)70 245.245**

White Spirit Odeur réduite White Spirit Reukarm White Spirit Geruchsbarm

- Naphta pétrolier
- Naphta aardolie
- Erdölnaphtha

FR / H 226 : Liquide et vapeurs inflammables. H 304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H 336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. H 411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P 101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P 102 : Tenir hors de portée des enfants. P 103 : Lire l'étiquette avant utilisation. P 233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P 260 : Ne pas respirer les vapeurs. P 262 : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P 281 : Utiliser l'équipement de protection individuel requis. P 301+330+331+313 : EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin. P 370+378 : En cas d'incendie : utiliser du CO2 pour l'extinction. P 501 : Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. NL / H 226 : Ontvlambare vloeistof en damp. H 304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H 336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H 411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH 066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P 101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P 102 : Buiten het bereik van kinderen houden. P 103 : Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P 233 : In goed gesloten verpakking bewaren. P 260 : Damp niet inademen. P 262 : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P 281 : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. P 301+330+331+313 : NA INSLIKKEN: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Een arts raadplegen. P 370+378 : In geval van brand: blussen met CO2. P 501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. D / H 226 : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H 304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H 336 : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H 411 : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH 066 : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P 101 : Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P 102 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P 103 : Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P 233 : Behälter dicht verschlossen halten. P 260 : Dampf nicht einatmen. P 262 : Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P 281 : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. P 301+330+331+313 : BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Ärztlichen Rat einholen. P 370+378 : Bei Brand: CO2 zum Löschen verwenden. P 501 : Inhalt/Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.

CAS : 64742-48-9

CE/EG : 265-150-3
Index : 649-327-00-6

UN 3295

DANGER / GEVAAR / GEFAHR

LAMBERT CHEMICALS sprl

Rue de l'Abbaye, 55 - B-4040 HERSTAL

Tél.: +32 (0)4 248.86.60 - www.lambert-chemicals.com



5L_e
Made in EU