

COURONNE GAMME BÉTON - UNIVERSEL MATÉRIAUX

S3 | Une entrée de gamme de qualité



RESEGMENTATION
POSSIBLE



Segments soudés laser
jusqu'au Ø 300 mm



Segments diamantés
lisses en pointe
hauteur 9 mm

DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Longueur utile du tube : 450 mm
- Grande capacité de perçage

MATÉRIAUX



béton



béton
armé



dalle
gravillon
lavé



brique

RÉFÉRENCE	Ø	RACCORD	SEGMENT		MACHINE	TYPE DE CAROTTAGE
			Nbr	L x l x h		
S3042N	42	1"1/4 ou 1/2"	4	16 x 3,5 x 9	 et 	
S3046N	46		5	16 x 3,5 x 9		
S3052N	52		5	24 x 3,5 x 9		
S3056N	56		5	24 x 3,5 x 9		
S3062N	62		6	24 x 3,5 x 9		
S3066N	66		6	24 x 3,5 x 9		
S3072N	72		6	24 x 3,5 x 9		
S3076N	76		6	24 x 3,5 x 9		
S3082N	82		7	24 x 3,5 x 9		
S3087N	87		8	24 x 3,5 x 9		
S3092N	92		8	24 x 3,5 x 9		
S3097N	97		8	24 x 3,5 x 9		
S3102N	102		8	24 x 4,0 x 9		
S3107N	107		9	24 x 4,0 x 9		
S3112N	112		9	24 x 4,0 x 9		
S3117N	117		9	24 x 4,0 x 9		
S3122N	122		9	24 x 4,0 x 9		
S3127N	127		9	24 x 4,0 x 9		
S3132N	132		9	24 x 4,0 x 9		
S3137N	137		9	24 x 4,0 x 9		
S3142N	142		10	24 x 4,0 x 9		
S3147N	147		10	24 x 4,0 x 9		
S3152N	152		11	24 x 4,0 x 9		
S3157N	157		11	24 x 4,0 x 9		
S3162N	162		12	24 x 4,0 x 9		
S3167N	167		12	24 x 4,0 x 9		
S3172N	172	13	24 x 4,0 x 9			
S3182N	182	14	24 x 4,0 x 9			
S3187N	187	14	24 x 4,0 x 9			
S3192N	192	14	24 x 4,0 x 9			
S3200N	200	15	24 x 4,0 x 9			
S3225N	225	16	24 x 4,5 x 9			
S3252N	252	17	24 x 4,5 x 9			
S3270N	270	19	24 x 4,5 x 9			
S3302N	302	20	24 x 4,5 x 9			
S3320N	320	22	24 x 4,5 x 9			
S3350N	350	22	24 x 4,5 x 9			

Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande