

LE PRODUIT ANTI-INFILTRATIONS MINERALISANT ET RESPIRANT

**GRÈS CÉRAMÉ, MARBRE ET PIERRE,
AGGLOMÉRÉS, CIMENT, TUF, TERRE CUITE,
CLINKER**



FORMULATION À BASE DE SILICATE D'ÉTHYLE : le produit pénètre à l'intérieur de la fissure et se lie chimiquement au matériau en lui donnant de la compacité et de la résistance accrues dans le temps. Cette technologie permet une excellente résistance aux rayons UV et au processus naturel de vieillissement.



RENDEMENT

RENDEMENT INDICATIF (1 litre) :

Terre cuite, Pierre 10/15 m²

Grès cérame, Clinker 30 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée »

Emballages

1 litre : cartons de 12 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- L'utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et complète dans toutes ses parties.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 0° à 30 °C.

Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

À QUOI SERT-IL ?

- Protège et répare les terrasses en terre cuite, clinker, grès et ciment ainsi que les pierres naturelles de l'eau et de l'humidité.
- Pénètre dans les matériaux en mineralisant la surface.
- Élimine le problème des infiltrations.
- Préviend la percolation de l'eau, la formation de moisissures et d'efflorescence et de graves endommagements aux structures.
- Protège les joints.
- Pénètre dans les fissures de 0,5 micron à 1 mm, en leur donnant des caractéristiques hydrofuges.

LES AVANTAGES

- Ne crée aucune pellicule superficielle et laisse respirer.
- Facile à utiliser immédiatement prêt à l'emploi
- Ne jaunit pas quelles que soient les conditions environnementales et devieillessement.
- Offre un rendement élevé.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : prêt à l'emploi.

Application : Sur la surface sèche et propre (pour un nettoyage soigneux, utiliser le détergent **PS87 PRO**), appliquer **SALVATERRAZZA®** de manière uniforme sur toute la surface avec un chiffon type toison ou un autre applicateur, en imprégnant bien les joints et les fissures. Avant que le produit ne sèche (dans un délai de 10 minutes), éliminer le résidu en tamponnant avec un chiffon propre soigneusement, en ne laissant aucune trace de produit. L'application du produit **SALVATERRAZZA®** en abondance n'améliore pas ses prestations. Sur les matériaux absorbants tels que les pierres naturelles, les agglomérés, le ciment, les briques, appliquer deux couches de produit à 8 heures d'intervalle en suivant les indications ci-dessus. Pour accélérer les opérations, il est possible d'utiliser une monobrosse. La surface peut être foulée après 8 heures. La protection est effective après 24 heures.

Entretien : solution diluée de **CLEANER PRO**.

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL : sur les surfaces verticales, appliquer par pulvérisation (système airless) en dosant le produit jusqu'à saturation et en utilisant les EPI appropriés, comme indiqué dans la fiche de sécurité.

Attention :

*Le produit peut raviver le matériau, tester préalablement le produit sur une petite surface. Ne pas appliquer le produit en cas de précipitations prévues.
Ne protège pas des agressions acides.*



- TERRE CUITE
- GRÈS ÉTIRÉ
- GRÈS CÉRAMÉ
- PIERRE ET AGGLOMÉRÉS
- CIMENT



À QUOI SERT-IL ?

- Protège et répare les terrasses en terre cuite, grès étiré, ciment et les pierres naturelles de l'eau et de l'humidité.
- Pénètre dans les matériaux en consolidant la surface.
- Élimine le problème des infiltrations.
- Préviend la percolation de l'eau, la formation de moisissures et d'efflorescence et d'importants dommages aux structures.
- Protège les joints.
- Pénètre dans les fissures de 0,5 micron à 1 mm, en leur conférant des caractéristiques hydrofuges.

LES AVANTAGES

- Ne crée pas de film superficiel et laisse transpirer.
- Facile à utiliser, car prêt à l'emploi.
- Ne jaunit pas quelle que soit les conditions environnementales et le vieillissement.
- Offre un rendement élevé.

COMMENT AGIT-IL ?

Salvaterrazza élimine le problème des infiltrations d'eau qui créent des moisissures, l'efflorescence et avec le gel d'autres dommages à la structure. Le produit pénètre dans la fissure, en se liant chimiquement au matériau et en apportant une plus grande compacité. Salvaterrazza empêche l'eau d'entrer mais permet au matériau de transpirer sans laisser de film en surface.



Conditionnements

Bidons d'un litre en cartons de 12 bidons.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : prêt à l'emploi.

Application : Le traitement doit être appliqué sur un sol bien propre et sec ; pour bien laver le sol utiliser le détergent dégraissant FILAPSS87. Lorsque le sol est sec, appliquer SALVATERRAZZA à l'aide d'un pinceau ou d'un autre applicateur sur toute la surface de manière uniforme, en veillant à bien imprégner les joints et les fissures. Frotter dans les 5 minutes la surface avec un chiffon ou du papier absorbant et éliminer totalement le produit en trop. Le sol est praticable 24 heures après la dernière application.

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL : sur les surfaces verticales, appliquer par pulvérisation (système airless) en dosant le produit à distribuer et en utilisant les EPI appropriés, comme indiqué dans la fiche de données de sécurité.

Attention : sur les matériaux très absorbants, tels que le grès cérame, le calcaire, la terre cuite et le béton, etc., appliquer une deuxième couche 24 heures après la première, en utilisant la même méthode d'application. Le produit peut raviver le matériau, tester préalablement le produit sur une petite surface. Ne pas appliquer le produit en cas de prévision de pluie.

RENDEMENT

Avec un litre de produit :

Terre cuite, Pierre	10/15 m ²
Grès cérame, Grès étiré	30 m ²

« Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche »

RECOMMANDATIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.
- L'utilisation de la mono-brosse est permise si la machine est complète dans toutes ses parties.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 0° à 30° C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30° C.

COMPOSITION

• Mélange de composés siloxanes dispersés dans du solvant hydrocarbure désaromatisé.
Conformément au décret-loi 161/06 catégorie : Primaires fixateurs (consolidant).
Valeur limite UE pour ce produit (Cat : 1/h) : 750 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 624,87 g/l

ÉTIQUETAGE

Avertissements : Danger

Indications de danger :

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un



médecin. Éliminer le contenu /récipient conformément à la réglementation locale/ régionale / nationale / internationale en vigueur. Contient: NAPHTA LOURD (PEROLE), HYDROTRAITE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Odeur : légère de solvant d'hydrocarbure
Densité : 0,777 kg/litre
Point d'éclair : 40 °C

Ces informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de recherches et de contrôles constants en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder à des essais et des contrôles préalables. Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits.

REV. 00 - 25/01/2016