

# DECAP'FAÇADESGUARD®



## NETTOYANT – DÉCAPANT POUR FAÇADES FORTEMENT ENCRASSÉES PAR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

- ✓ **ACTION MOUILLANTE ET PÉNÉTRANTE**
- ✓ **DISSOUT ET ÉMULSIONNE LES SALISSURES**

- ✓ **S'APPLIQUE SUR SUPPORTS MINÉRAUX**
- ✓ **APPLICATION FACILE ET RAPIDE**
- ✓ **EXTÉRIEUR**

### DESCRIPTION

Décap'Façades Guard® est un produit spécialement destiné au lavage des façades d'immeubles fortement souillées par la pollution atmosphérique.

L'action mouillante et pénétrante de Décap'Façades Guard® dissout et émulsionne parfaitement les traces de pollution, les taches et les salissures grasses qui seront éliminées au rinçage.

Les conditions d'application du produit doivent toujours être déterminées en fonction de la nature et du degré d'encrassement ainsi que de la nature et de la porosité du support.

### UTILISATION

Idéal en extérieur pour nettoyer les façades en pierre, béton, brique ou en carrelage.

Sur RPE, enduit monocouche, gratté ou projeté utiliser Wash'Guard® ou Wash'Guard® Express.

### NATURE CHIMIQUE

- Contient de l'Hydroxyde de sodium.

### AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Non inflammable.
- Facile à utiliser.
- Prêt à l'emploi.

### CONDITIONNEMENT

Conditionnements de 5 litres.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Etat physique à 20 °C           | : Liquide        |
| Couleur                         | : Jaune pâle     |
| Odeur                           | : Alcaline       |
| pH                              | : 12 ± 0.5       |
| Point d'ébullition [°C]         | : NC             |
| Densité                         | : 1.1 ± 0.05     |
| Solubilité dans l'eau [vol/vol] | : Totale         |
| Point d'éclair [°C]             | : Non applicable |

## MISE EN ŒUVRE

- Bien secouer l'emballage avant utilisation et utiliser le produit à l'état pur.
- Procéder impérativement à un essai préalable sur une petite surface.
- Mouiller au préalable la surface avec de l'eau.
- Appliquer le produit grassement sur le support à traiter.
- Laisser agir de 15 à 60 minutes en fonction du niveau d'encrassement.
- Ne pas laisser le produit sécher.
- Rincer la surface à l'aide d'un nettoyeur haute pression à eau froide ou chaude pour une efficacité accrue.
- Neutraliser pour rendre le pH du support neutre avec **Décap'Laitances Guard® Écologique** dilué à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau, puis rincer une dernière fois.

## OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer au pulvérisateur basse pression, rouleau ou à la brosse.



## PRÉVENTION

- Pour éviter un nouvel encrassement après nettoyage et séchage du support, il est recommandé de faire un traitement préventif avec un produit de protection de la gamme **ProtectGuard® Pro** ou **ImperGuard®**.

## CONSOMMATION

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

**3 à 5 m<sup>2</sup> / litre**

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

## STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 48 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

## RECOMMANDATIONS

- **Décap'Façades Guard®** est un produit alcalin, le contact du produit avec la peau peut provoquer des brûlures. Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
- Protéger les ouvertures, attaque l'aluminium, zinc, étain, plomb, cuivre et le verre.
- Le produit peut provoquer des remontées de sel. Toujours faire un essai préalable pour vérifier la bonne compatibilité.
- Appliquer avec prudence sur les matériaux peints.
- Pour une parfaite application, **Décap'Façades Guard®** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur.
- Température idéale de l'air comprise entre 5°C et 30°C.

## SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants de protection appropriés (EN 374-1:2003).
- Protection de la peau : Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection conformes à la norme NF EN166.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

## TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

## ASSISTANCE TECHNIQUE

### GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : [info@guardindustrie.com](mailto:info@guardindustrie.com) • [www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)

**Important:** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet [www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)

Date de mise à jour : 22/01/2020

Fabriqué en France

