

NET'GUARD ULTRA®



NETTOYANT - DÉGRAISSANT SURPUISSANT ÉLIMINE LES TACHES ET SALISSURES GRASSES

- ✓ **DÉSINCRUSTE LES GRAISSES ET LES HUILES EN PROFONDEUR**
- ✓ **ACTION SURPUISSANTE ET RAPIDE**
- ✓ **SOL EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR**

- ✓ **PIERRE, BÉTON, GRÈS, MARBRE, GRANI, TERRE CUITE...**
- ✓ **FORMULE ECOLABEL ET AGRÉÉE CONTACT ALIMENTAIRE**

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Nettoyant puissant, action rapide.
- Élimine les taches et les salissures grasses les plus tenaces (huiles minérales, graisses, traces de pneu...).
- Prêt à l'emploi, il s'applique sur tous les supports minéraux.
- Non corrosif, non irritant et sans neutralisation après rinçage.
- Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENT

Conditionnements de 5 et 20 litres.

UTILISATION

Net'Guard® Ultra s'utilise en extérieur et intérieur sur sols, façades et murs. Idéal pour nettoyer tous types de matériaux en béton, pierre naturelle ou reconstituée, terre cuite, carrelage, grès cérame, marbre, pavés, asphalte, bois composite... Il n'altère pas le plastique, le caoutchouc.

ENVIRONNEMENT

Respectueux de l'environnement et écologique:

- Produit à base d'eau, sans soude et sans potasse.
- Non dangereux et non toxique.
- Les agents de surface sont biodégradables à plus de 60%* en 28 jours.
- Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer au pulvérisateur basse pression.

MISE EN ŒUVRE

- **Net'Guard® Ultra** est un produit prêt à l'emploi.
- Toujours procéder à un essai sur le support avant application.
- Appliquer abondamment le produit sur le support à traiter.
- Laisser agir de 15 à 30 minutes en fonction des salissures à éliminer.
- Un brossage à l'aide d'un balai brosse classique peut améliorer l'efficacité du produit.
- Rincer toute la surface au nettoyeur haute pression à eau froide ou chaude pour une efficacité accrue. En intérieur, rincer soigneusement la surface à l'eau claire.
- Il n'est pas nécessaire de neutraliser la surface traitée.

PRÉVENTION

- Pour éviter un nouvel encrassement après nettoyage et séchage du support, il est recommandé de faire un traitement préventif avec un produit de protection de la gamme **ProtectGuard® Pro**.

NATURE CHIMIQUE

- Solution aqueuse à base de tensio-actifs d'origine végétale.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Bleue
Odeur	: Aucune
pH	: 10.9 ± 0.5
Point d'ébullition [°C]	: Non précisé
Densité	: 1.05 ± 0.01
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
Point d'éclair [°C]	: Non applicable

CONSOMMATION

Valeurs données à titre indicatif.

5 à 8 m² / litre.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 48 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- Protéger les surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, cuivre, alliages légers...).
- Pour une parfaite application, **Net'Guard® Ultra** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur.
- Température idéale de l'air comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas mélanger avec un autre produit.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévues avec une ventilation adéquate.
- Protection des mains : Porter des gants en latex.
- Protection de la peau : Porter des vêtements de travail.
- Protection des yeux : Si un risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Formule déposée au centre Antipoison France:
+33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE
Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89
E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 09/01/2023

Fabriqué en France

