

Omnifill B100WD



Mortier de jointoyage flexible et étanche à l'eau jusqu'à une joint de 15 mm

- Étanche à l'eau; idéal pour les locaux humides
- Prévient les altérations de couleur par suite de formation de moisissures

Espaces humides

Prévention

dégâts de

à l'eau et

décoloration

Intérieur

extérieur,

Omnifill B100WD

Propriétés techniques

- | | |
|----------------------------------|---|
| ■ Conditionnement | : poudre |
| ■ Couleurs | : 24 couleurs standard conforme à la présentation des joints |
| ■ Conformité CE | : CG2W |
| ■ Temps de mise en œuvre | : maximum 1 heure |
| ■ Résistance à la compression | : conforme à l'EN 12808-3: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ |
| ■ Résistance à la flexion | : conforme à l'EN 12808-3: $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$ |
| ■ Retrait | : conforme à l'EN 12808-4: $\leq 2 \text{ mm/m}$ |
| ■ Résistance à l'usure | : conforme à l'EN 12808-2: $\leq 2000 \text{ mm}^3$ |
| ■ Temps d'attente | : environ 5 minutes après la préparation |
| ■ Temps de prise | : environ 24 heures, en fonction du support, de la température et de l'humidité relative |
| ■ Durcissement | : intervient par séchage, prise hydraulique et polymérisation |
| ■ Certification externe | : conforme au «Bouwstoffenbesluit» (NL) |
| ■ Temp. maxi d'application. | : 70°C |
| ■ Largeur de joint maximale | : 15 mm |
| ■ Coefficient d'absorption d'eau | : absorption d'eau réduite conforme à l'EN 12808-5
après 30 min: $\leq 2 \text{ g}$
après 240 min: $\leq 5 \text{ g}$ |
| ■ Ingéivité | : oui |
| ■ Vieillessement aux UV | : aucun |

Emballage

- Livré en sacs résistants cousus et collés en papier multicouche d'un contenu net de 25 kg.
- En boîtes en carton d'un contenu net de 5 kg. Par ensemble de 4 boîtes sous film rétractable.
- Les palettes sont emballées dans une housse rétractable.


Stockage et conservation

- Pour le stockage, nous conseillons d'utiliser un espace de stockage couvert et au sec, la poudre étant sensible à l'humidité.
- Peut être conservé 12 mois dans son emballage d'origine fermé.

Sécurité et hygiène

Omnifill B100WD contient du ciment Portland pur.

De plus amples renseignements en matière de sécurité dans le cas de l'utilisation de produits contenant du ciment sont disponibles sur demande.



Les données techniques mentionnées sont basées sur des recherches en laboratoire et une expérience pratique acquise pendant des années. La S.A. Omnicol n'est pas responsable du travail produit selon nos systèmes, étant donné que des facteurs ne ressortissant pas à notre jugement ni à notre influence déterminent également le résultat final. La S.A. Omnicol garantit que ce produit vous sera livré de qualité toujours égale. En cas de doute, nous vous conseillons de tester le produit vous-même.