

FICHE TECHNIQUE

Sikacryl®-625 Fire

REVÊTEMENT ABLATIF RÉSISTANT AU FEU, POUR PANNEAU SIKASEAL®-626 FIRE BOARD

DESCRIPTION

Le Sikacryl®-625 Fire est un revêtement acrylique, ablatif, monocomposant, résistant au feu, utilisé pendant l'installation des panneaux SikaSeal®-626 Fire Board

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Monocomposant, prêt à l'emploi, facile à appliquer, facile à nettoyer
- Permet une belle finition des surfaces coupées des panneaux SikaSeal®-626 Fire Board

DOMAINES D'APPLICATION

- Retouches au panneaux SikaSeal®-626 Fire Board après installation
- Traitement de la coupe des panneaux SikaSeal®-626 Fire Board, lorsque ceux-ci sont installés en surépaisseur sur un mur ou un sol.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Acrylique à base d'eau
Conditionnement	Seau de 5 kg (toujours se référer à la liste de prix la plus récente)
Aspect / Couleur	Blanc
Durée de conservation	12 mois à partir de la date de production
Conditions de stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage original, scellé et intact dans des conditions sèches à une température entre +5 °C et +25 °C. Toujours se référer à l'emballage.
Densité	~1,40 kg/l (ISO 1183-1)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance au feu	Veuillez conseiller les "Approbations / Certificats" du SikaSeal®-626 Fire Board, le Manuel "Sika de Protection Passive d'Incendie", ou contacter le service technique de Sika pour des informations spécifiques.
-------------------	---

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Épaisseur de la couche	2 mm (épaisseur de la couche humide).
Température de l'Air Ambiant	+5 °C min. / +40 °C max.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Il faut se référer au Manuel Sika de Protection Passive d'Incendie ou contacter le service technique de Sika pour des informations spécifiques.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer tous les outils et équipements d'application avec de l'eau immédiatement après usage. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Méthode d'application Sika: SikaSeal®-626 Fire Board
- Manuel Sika de Protection Passive d'Incendie

LIMITATIONS

- Les limitations concernant les dimensions et la configuration décrites dans les rapports de classification de résistance au feu relatives doivent être pris en considération.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sikacryl®-625 Fire
Mars 2020, Version 01.01
020515110000000002

Sikacryl-625Fire-fr-BE-(03-2020)-1-1.pdf