

FICHE TECHNIQUE

Sika® Igolflex® F-05

Tissu en polyester pour le renforcement des revêtements Sika® Igolflex®

DESCRIPTION

Sika® Igolflex® F-05 est un tissu en polyester non tissé pour le renforcement des enduits imperméabilisants bitumineux Sika® Igolflex®.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour renforcer les enduits imperméabilisants bitumineux Sika® Igolflex® lorsqu'ils sont utilisés:

- Sur béton ou surfaces cimentées fissurées
- Sur les bords et les connexions
- Pour les détails (tuyaux, évacuations d'eau, coins extérieurs et intérieurs)
- Pour l'imperméabilisation (eau courante temporaire sous basse pression)

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haute résistance à la traction
- Renforce le revêtement
- Améliore la stabilité dimensionnelle du revêtement
- Résistant au bitume et aux alcalis
- Facile à appliquer dans le revêtement fraîchement appliqué

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Tissu en polyester non tissé	
Conditionnement	Dimensions du rouleau	1,00 x 50 m
		0,14 x 50 m
	Consultez la liste de prix actuelle pour les dimensions disponibles.	
Durée de conservation	36 mois après la date de production	
Conditions de stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage original, scellé, non ouvert et non endommagé au sec à des températures comprises entre + 5 ° C et + 30 ° C. Consultez les instructions sur l'emballage.	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	Veuillez consulter la fiche technique du revêtement Sika® Igolflex® approprié
------------------------------	---

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Fiche Technique: Sika® Igoalflex®-101
- Fiche Technique: Sika® Igoalflex®-201
- Fiche Technique: Sika® Igoalflex®-301

LIMITATIONS

Veuillez consulter la fiche technique individuelle de Sika® Igoalflex®-101 / -201/ -301

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÉGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1% (m/ m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

1. Maroufler entièrement le Sika® Igoalflex® F-05 dans la première couche de Sika® Igoalflex®.
2. Les chevauchements du renforcement Sika® Igoalflex® F-05 doivent être d'au moins 100 mm.
3. Appliquer une deuxième couche de Sika® Igoalflex® dans le délai de recouvrement.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com