

REPAIR & SEAL

Bande de renforcement



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Bande de renforcement en polyester pour la réparation des toitures.

Application

À appliquer sur des fondations bitumineuses et sur les matériaux de construction les plus courants comme le béton, la pierre, le bois, l'acier, l'aluminium, le plâtre de ciment et le polyester.

Avantages

- Renforcement supplémentaire lors de la réparation de boursouflures, crevasses et fissures
- Compense les tensions réciproques entre les matériaux et garantit ainsi l'étanchéité visée

De combien de produit ai-je besoin ?

- 1 rouleau couvre 10 cm x 10m
- Consultez également le calculateur sur notre site internet www.aquaplan.com.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Polyester	Blanc	10cm x 10 m	/	/	1	Non

REPAIR & SEAL

Bande de renforcement



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment utiliser le produit ?

- Utilisez la bande de renforcement en combinaison avec **REPAIR & SEAL** Revêtement étanche en caoutchouc pour couvrir les fissures, les fentes et les joints et pour former une épaisseur de couche en toute simplicité.
- Appliquer **REPAIR & SEAL** Revêtement étanche en caoutchouc sur la surface à réparer.
- Placez la bande de renforcement directement après avoir appliqué la première couche, serrez bien et enduisez immédiatement avec une seconde couche.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com

