

NOTICE PRODUIT

Sika® Separol®-580 Pure Végétale

AGENT DE DEMOULAGE DIFFERE - PUR VEGETAL



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol®-580 Pure Végétale est une huile de décoffrage des bétons et mortiers, prête à l'emploi. Elle est élaborée à partir de matières premières végétales, dans le souci du respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol®-580 Pure Végétale est utilisée comme huile de décoffrage en différé sur chantiers :

- pour bétons classiques vibrés ou bétons spéciaux non vibrés (bétons autoplaçants)
- sur supports métalliques et en bois (autres supports : nous consulter)
- s'applique lorsque les températures ambiante et du support sont comprises entre +5°C et +50°C.

Sika® Separol®-580 Pure Végétale n'est pas compatible avec les matières plastiques.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- S'applique sur la plupart des coffrages et moules pour l'obtention de parements soignés.
- Supprime l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées.
- Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	SÉCURITÉ FEU	●●
	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
 Critère favorable  Critère défavorable		

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	▪ Conteneur 1000 litres ▪ Fût de 210 litres ▪ Bidon de 20 litres
Aspect / Couleur	Liquide jaune clair
Durée de Conservation	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.
Conditions de Stockage	▪ Stocker entre +5 et +35°C, à l'abri du rayonnement solaire ▪ Se conformer à la FDS en vigueur
Densité	0,90 à 20°C
Point éclair	≈ 185°C

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation

1 litre de Sika® Separol®-580 Pure Végétale permet de traiter 30 à 50 m² selon la nature du support et les conditions d'application.

MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE

- Pulvérisateur ou installation pneumatique à poste fixe, pression minimale de 3 bars requise pour obtenir un taux de recouvrement optimal
- Brosse
- Rouleau

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sika® Separol®-580 Pure Végétale s'emploie pure. Répandre uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs. Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est préconisé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application. Ne pas appliquer sur les flexibles ni les câbles électriques ni tout autres composants caoutchouc ou élastomères sous peine de dégradation. Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Sika® Decap est souhaitable avant application de Sika® Separol®-580 Pure Végétale.

IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions

d'application du produit sont satisfaisants.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.

84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit

Sika® Separol®-580 Pure Végétale
Novembre 2020, Version 01.01
021405021000000356

SikaSeparol-580PureVgtale-fr-FR-(11-2020)-1-1.pdf