

PROTECTGUARD® PRO



HYDROFUGE, OLÉOFUGE, ANTI-TACHES ET ANTI-GRAFFITIS LA PROTECTION TOTALE DES MATÉRIAUX POREUX

- ✓ **PROTECTION EAU, HUILE, SALISSURE ET GRAFFITI**
- ✓ **SOLS ET MUR**
- ✓ **INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**

- ✓ **NE FORME PAS DE FILM, LAISSE RESPIRER LE SUPPORT**
- ✓ **SANS ODEUR ET INVISIBLE : NE CHANGE PAS LA COULEUR**
- ✓ **RÉSISTE AUX UV ET AU GEL**

DESCRIPTION

ProtectGuard® Pro est le produit de référence pour la protection hydrofuge, oléofuge et anti-graffitis de tous les matériaux poreux du bâtiment.

ProtectGuard® Pro protège durablement tous les matériaux poreux et permet de prévenir les principales causes de dégradations comme la pollution atmosphérique, les salissures grasses, les infiltrations, les graffitis... Il retarde le vieillissement du support et facilite son entretien.

ProtectGuard® Pro est un produit d'imprégnation, non filmogène, le support reste ainsi perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Totalement incolore après application, il ne modifie ni l'aspect, ni la nature du support traité. De plus, il résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps.

UTILISATION

ProtectGuard® Pro est un seul et même produit pour le traitement des murs et des sols. Il s'utilise en intérieur comme en extérieur, sans restriction, sur tous matériaux

poreux tels que : pierres naturelles ou reconstituées, béton, terre cuite, brique, enduit...

Sur matériaux peu poreux, appliquer **ProtectGuard® FT Pro** et sur matériaux très peu poreux **ProtectGuard® MG Pro**.

ProtectGuard® Pro s'utilise pour travaux neufs ou en rénovations.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Efficacité garantie 10 ans démontrée par le CEBTP.
- Protège de l'eau et des liquides gras.
- Limite la formation des efflorescences.
- Anti-taches, anti-salissures et anti-adhérent.
- Limite l'adhérence des chewing-gums, la formation des mousses et lichens et l'encrassement dû à la pollution.
- Facilite le nettoyage.
- Très bonnes propriétés anti-graffitis.
- Empêche les dégradations dues au gel / dégel.
- Non filmogène, laisse respirer le support.
- Résiste aux UV, ne jaunit pas.
- Prêt à l'emploi et facile à utiliser.

ENVIRONNEMENT

Respectueux de l'environnement et écologique:

- Produit à base d'eau, non dangereux et non toxique.
- Sans solvant pétrolier et sans silicone.
- Biodégradable à 100%*.
- COV < 2 g/l*.
- Lauréat 2008 des «Éco Trophées 93» dans la catégorie éco-produits.

NATURE CHIMIQUE

- Copolymère acrylique fluoré en phase aqueuse.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 2, 5, 10 et 25 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Jaune pâle
Odeur	: Aucune
pH	: 5,5 ± 0.5
Point d'ébullition [°C]	: 100 °C
Densité	: 1,02+/-0,02
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Pour enlever les taches et les traces de pollution utiliser **Wash'Guard® Express**. Pour les taches grasses, utiliser **Net'Guard® Ultra** et pour les traces d'efflorescences, de laitances ou les voiles de ciment utiliser **Décap'Laitances Guard®**.
- Rincer soigneusement jusqu'à ce que la surface soit exempte de toute trace du nettoyant et laisser sécher 24/48 heures avant traitement.

Application :

- Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer.
- Bien secouer l'emballage avant utilisation et procéder à un essai préalable sur une petite surface.
- Le support doit être imprégné jusqu'à saturation en une seule couche ou en deux couches "mouillé sur mouillé".
- Ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent avant séchage.
- Sur les supports verticaux, appliquer de bas en haut.
- Séchage protégé : 24 heures.
- Efficacité optimale obtenue après 7 jours.

OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer au pulvérisateur basse pression, au rouleau ou au pinceau.



ENTRETIEN

- Les taches domestiques peuvent être nettoyées à l'eau claire ou à l'aide du nettoyant à pH neutre.

CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité du matériau. Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

Tuile en terre cuite	7.00 m²/l
Béton architectonique	5.00 m²/l
Tomette	5.00 m²/l
Pavé autobloquant	4.00 m²/l
Pierre de parement	4.00 m²/l
Enduit monocouche	2.50 m²/l
Pierre calcaire	2.00 m²/l
Tuffeau	1.30 m²/l
Pierre St Vaast	0.60 m²/l

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- Ne traiter que des surfaces préalablement nettoyées de toute pollution atmosphérique et de toutes taches.
- Ne pas appliquer sur des matériaux peu poreux, polis ou cristallisés (utiliser **ProtectGuard® FT Pro** ou **ProtectGuard® MG Pro**), organiques, métalliques ou imperméables.
- Pour une protection efficace, **ProtectGuard® Pro** doit être agité et utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit
- Entretenir régulièrement le support traité afin de conserver son aspect neuf et propre plus longtemps.
- Certaines taches comme les traces de feuilles peuvent sembler plus difficiles à enlever, il suffit néanmoins d'appliquer **Wash'Guard® Express** et de laisser agir avant un simple rinçage à l'eau. La protection reste intacte.
- **ProtectGuard® Pro** ne protège pas des traces de pneus, il est cependant possible des les nettoyer à l'aide de **Net'Guard® Ultra**.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévues avec une ventilation adéquate.
- Protection des mains : Porter des gants en latex.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Si un risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 17/01/2023

Fabriquée en France

