

RÉNOV' GOUTTIÈRE

Couche de rénovation étanche pour les gouttières en matériaux courants



FICHE PRODUIT



Description du produit

Rénov' Gouttière est un revêtement sans solvant, inodore et prêt à l'emploi, à base de polymères hybrides flexibles. Il s'agit d'une couche de rénovation autonivelante pour la réparation et la protection durables des gouttières en matériaux courants. Après durcissement, il forme un revêtement imperméable, sans entretien, élastique et sans joint. Vos gouttières sont ainsi protégées de la corrosion, des pluies acides, des UV et d'autres influences environnementales agressives.

Application

S'utilise pour les gouttières fabriquées dans tous les matériaux courants.

Avantages

- Résiste à toutes les températures
- Très élastique, recouvrement de fissures
- Adhère à tous les matériaux courants

De quelle quantité de Rénov' Gouttière avez-vous besoin ?

Rénov' Gouttière est disponible en conditionnement de 2,5 litres. Cette quantité convient pour :

- 10 mètres courants de gouttière
- Une surface de 5 m²

Conseils et astuces ?

- Conserver dans un endroit frais (max 25 °C) et à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer si la température ambiante et celle du support sont inférieures à +5 °C.
- Durée de conservation : Minimum 12 mois dans un récipient non ouvert.
La durée de conservation des emballages ouverts est limitée.
- Bien agiter avant utilisation et refermer soigneusement.
- Praticable avec de l'eau (de pluie) après 12 heures.
Durcissement complet après 36 heures (selon les conditions ambiantes).

Matériaux	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Polymère MS	Gris	2,5 L	2m ² /L	environ 24 heures	1	Non

RÉNOV' GOUTTIÈRE

Couche de rénovation étanche pour les gouttières en matériaux courants



MODE D'EMPLOI



De quoi avez-vous besoin ?



Comment préparer le support ?

- Assurez-vous d'abord que le support est sec et exempt de poussière et de graisse.
- Rendez la surface à traiter rugueuse en travaillant de manière intensive avec une brosse en acier. Dégraissez avec une solution d'eau et d'ammoniaque ou un dégraissant synthétique. Remarque : le métal neuf ne doit être traité qu'après 6 mois.
- Obturez tous les trous visibles avec un morceau de ruban adhésif pour éviter les infiltrations.

Comment utiliser le produit ?

- Versez **RÉNOV' GOUTTIÈRE** sur le support préparé et répartissez-le immédiatement en travaillant légèrement au pinceau, à raison de 0,450 à 0,500 L/m² (épaisseur de la couche = $\pm$ 0,5 mm). Une seule couche suffit. Dans les cas extrêmes, une deuxième couche peut être appliquée après 24 heures. Renforcez les plus grandes fissures avec une bande **ANTI-FISSURES** en polyester entre 2 couches de **RÉNOV' GOUTTIÈRE**.

Consommation	Temps de séchage	Nettoyage	Protection
10L $\pm$ 5 m ²	24 heures	H ₂ O	Gants

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 ou info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com

