

Fiche Technique

Page 1 de 2

Caractéristiques:

AKEMI® Floor Gloss est un produit prêt à l'emploi à base des résines acryliques de haute qualité. Le produit réagit à une couche de polymères résistante. Le produit se caractérise par les propriétés suivantes :

- renforce la couleur et structure naturelle de la pierre
- redonne un brillant mat satiné aux surfaces devenues mattes sans traitement postérieur mécanique
- effet hydrophobe et antitaches
- pour l'utilisation périodique
- pour l'intérieur

Domaine d'utilisation:

AKEMI® sert au traitement de la pierre naturelles et artificielle finement adoucie ou devenue matte, comme le marbre, l'ardoise, le granit, le pierre calcaire, les bétons reconstitués.

Mode d'emploi:

1. Nettoyage: la surface doit être propre, totalement sèche et sans aucun résidu (sauf celles du Floor Gloss). Selon le type de la pierre et le degré d'encrassement il est recommandé d'utiliser les produits AKEMI® ci-après en respectant les fiches techniques : Nettoyeur, Voiles de Ciment, Acid Cleaner, Anti-Rouille, Anti-Mousse POWER, Dissolvant et Détaillant Huile-Graisse. Après le nettoyage rincer soigneusement à l'eau. Avant le traitement la pierre doit être sèche.
2. Pour déterminer la consommation, l'intensification de la couleur et l'efficacité créer une zone échantillon.
3. Température d'utilisation idéale 15 à 25°C température de l'objet. Arrêter le chauffage par le sol à temps, éviter les rayons directs du soleil ou une action humide jusqu'au complet séchage du produit.
4. Secouer rapidement AKEMI® Floor Gloss avant l'utilisation, et l'appliquer régulièrement sans diluer en couches minces avec un balai mouilleur microfibre ou bien un chiffon. Sur des surfaces très absorbantes appliquer le produit plusieurs fois. Laisser sécher le produit entre chaque application respective.
5. La surface est accessible après environ 30 minutes (dépendant de la température) et peut être traitée avec AKEMI® Floor Gloss. Le produit est totalement sec après environ 24 heures.
6. Les outils doivent être nettoyés à l'eau avant séchage.
7. Pour le nettoyage courant utiliser AKEMI® Savon Pierre ou AKEMI® Crystal Clean.

Conseils particuliers:

- Si le produit est appliqué plusieurs fois un temps d'attente suffisant doit être observé (env. 30 minutes). Autrefois la surface peut devenir mate.
- Le froid ou une application pleine prolongent le temps de séchage.
- L'efficacité du renforcement de couleur, la brillance et la protection peuvent diminuer dans le temps.
- La durabilité en extérieur est limitée. Nous recommandons d'utiliser AKEMI® Renforcement de Couleur.
- AKEMI® Floor Gloss n'est pas préconisé pour les surfaces polies, vitrifiées ou la faïence.
- AKEMI® Renforcement de Couleur est approprié pour éliminer AKEMI® Floor Gloss.
- Pour élimination régulière vider complètement le récipient.

FT 02.22

Fiche Technique

Page 2 de 2

- Recyclage conformément aux prescriptions de la décision européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 94/62/CE.

Données techniques:	Couleur : laiteux blanc
	Consommation : 10 à 20 m ² /litre
	Densité : env. 1 g/cm ³
	Valeur pH : env. 8

Conservation: Stockage sec et frais (5-25°C) dans l'emballage d'origine non ouvert pendant au moins 24 mois à compter de la production.

Conseil de sécurité: Voir la fiche de données de sécurité.

Observations: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles ; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.

FT 02.22