

Dissol

Produit

Nettoyant universel, diluant et dissolvant synthétique incolore.

Nettoyant pour tous les outils : brosses, spatules, pistolets, etc. pour enlever les taches et fils de colle, ainsi que la colle superflue. Pour décoller des assemblages, pour nettoyer et dégraisser les matériaux avant l'encollage.

Volumes

500 ml (aérosol) · 1 l · 5 l



Propriétés

- Nettoyant pour le matériel de collage
- Elimine la colle superflue, les taches de colle et les filets de colle
- Nettoie les brosses et spatules de collage, les pistolets et autres outillages
- Diluant pour les colles de contact Rectavit 152 et Rectavit 1052
- Ne pas employer sur des matériaux synthétiques, des laques ou du polystyrène

Destination

Rectavit Dissol peut être employé pour enlever les excès de colle, les taches de colles et les fils de colle, pour décoller des assemblages, pour nettoyer et dégraisser les surfaces avant de coller, nettoyer les brosses, les spatules, pistolets-extrudeurs et les autres outils.

Rectavit Dissol peut être utilisé comme diluant pour les colles de contact Rectavit 152 et 1052.

Restriction

Ne convient pas pour certaines matières synthétiques et le polystyrène (PS).

Préparation

Il est conseillé de faire un test pour voir si le produit n'attaque pas le support.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Données techniques: le produit

Base	Mélange de solvants
Viscosité	Liquide
Densité	0,80 ± 0,05 kg/dm ³
Kookpunt	Ca. +70°C
Vlampunt	Ca. -25°C
Oplosbaarheid in water	Non soluble
Couleur(s)	Transparent
Emballage(s)	Flacon :1l –5 l Aérosol: 500 ml
Stockage	Se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation avec le bouchon original.

Données techniques: le traitement

Outillage	-
Dilution	Prêt à l'emploi
Température d'application	Min. +5°C, max. +35°C

Sécurité

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter l'étiquette ou la fiche des données de sécurité pour plus d'informations.

Remarque(s)

Ne pas employer sur des matériaux synthétiques, des laques ou du polystyrène

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

