

Eliminateur de Colle

Produit

Décapant prêt à l'emploi pour ramollir colle et bitume et enlever du revêtement sur chape, béton, carrelages, bois, matières synthétiques. Enlève aussi les traces de caoutchouc et colles en phase aqueuse durcies comme colle à bois, colle de décoration. Nettoyant pour outils. Possède des propriétés dégraissantes.

Volumes

0,75 l



Propriétés

- Ecologique
- Ramollie colles et bitumes
- Enlève les revêtements pour sols comme tapis et vinyl
- Enlève les revêtements pour murs tenaces
- Enlève les traces de colles en phase aqueuse
- Enlève les traces de caoutchouc
- Nettoyant pour outils.
- Possède des propriétés dégraissantes.
- Peut être utilisé sur la plupart des supports habituels

Destination

Rectavit Eliminateur de Colle ramollit les colles et les bitumes sur la plupart des supports courants comme chape, béton, pierre carrelages, bois, matières synthétiques.

Rectavit Eliminateur de Colle enlève aussi bien les restes des revêtements de sol poreux comme le tapis, que non-poreux comme vinyl.

Rectavit Eliminateur de Colle enlève aussi les traces de caoutchouc sur les supports communs.

Rectavit Eliminateur de Colle ramolli de la colle en phase aqueuse durcie comme colle blanche, colle pour revêtements muraux, colle pour revêtements pour sol afin qu'elle puisse être enlever sans endommager le support.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Eliminateur de Colle**Préparation**

Il est conseillé de faire un test de comptabilité sur tout support.

D'abord enlever le plus que possible le revêtement de sol mécaniquement avec un couteau ou une spatule

Application

Tremper les restes de colles ou de revêtements de sol avec Rectavit Eliminateur de Colle. Laisser agir pendant 15 à 20 min. Ensuite, enlever les restes avec un couteau ou une spatule adapté. Si nécessaire, répéter l'action. D'abord, il y a le revêtement qui s'enlève, puis la colle.

Pour des revêtements de sol non-poreux comme le vinyl, l'action se fait par les bords, ou de préférence entailler le revêtement tous les 5 à 10 cm. Puis retirer le revêtement au fur et à mesure que la colle se ramollie. Par après, imprégner les restes de colle et enlever les avec un couteau ou une spatule.

Pour enlever les taches des colles durcies, imprégner un chiffon avec Rectavit Eliminateur de Colle, placer le chiffon sur les taches, laisser agir pendant 5 à 10 min et enfin enlever avec un couteau ou une spatule. Si nécessaire répéter l'action

Données techniques: le produit

Base	Produits de ramolissage pour colle
Système de durcissement	Séchage physique
Solvant	Eau
Viscosité	Liquide
Densité	1,00 ± 0,05 kg/dm ³
Couleur(s)	Transparent
Emballage(s)	Flacon : 0,75 l; Bidon : 5 l
Stockage	Se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +10°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver à l'abri du gel.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Eliminateur de Colle

Données techniques: le traitement

Outillage	Grattoir, spatule
Dilution	Prêt à l'emploi, ne jamais diluer le produit.
Consommation*	En fonction de la colle à enlever, du revêtement de sol et du support
Température d'application	Min. +5°C, max. +30°C
Nettoyage	A grandes eaux (ev. eau tiède) avant séchage du produit.

* Ces valeurs peuvent varier selon les conditions ambiantes comme température, humidité relative, support, la quantité utilisée.

Sécurité

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger à d'autres produits.

Prendre les précautions d'hygiène habituelles.

Pour plus de renseignements, consulter l'étiquette et la fiche de sécurité.

Remarque(s)

Pour des revêtements de sol non-poreux comme le vinyl, l'action se fait par les bords. Ceci est beaucoup plus lent parce que la surface d'action est beaucoup plus petite.

Ne fonctionne pas sur de colle à base de polyuréthane ou de polymères hybrides.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

