

PLAQUETTE POUR DALLES C3/4T

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

La plaquette C3/4T est constituée d'une seule pièce et est équipée de 4 espaceurs verticaux d'une largeur de 3 mm et d'une hauteur de 15 mm. La plaquette C3/4T est combinée avec un plot réglable Confort au choix et soutient les dalles. Il est chaque fois possible de briser les espaceurs.

Couleur	Noir
Largeur de joint	3 mm
Diamètre	123 mm
Poids	40 g/pc
Hauteur des espaceurs	10 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre
-25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m2



Testé sur Broof T4 et BFL-S1

PLAQUETTES

Pour dalles



C2/4T

Pour bois



CPV+

Autre



C6/4T



C0



STICKSOL

ACCESSOIRES

Rallonge



F30



AF100

Correcteur de pente



HS2



HA5

Intercalaire



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	10 kg
Quantité	250 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut	220 kg
Quantité	20 sacs/palettes – 5.000 pces



Made in Belgium