


# PLAQUETTE POUR DALLES C6/4T

FICHE  
TECHNIQUE

## SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce. La plaquette est munie de 4 languettes verticales.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Couleur               | Noir    |
| Largeur de joint      | 6 mm    |
| Diamètre              | 123 mm  |
| Poids                 | 41 g/pc |
| Hauteur des espaceurs | 10 mm   |



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre  
-25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m2



Testé sur Broof T4 et BFL-S1

## PLAQUETTES

Pour dalles



C2/4T

Pour bois



CPV+

Autre



C3/4T



CO



STICKSOL

## ACCESSOIRES

Rallonge



F30



AF100

Correcteur de pente



HS2



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

## EMBALLAGE

### Sac

|            |                |
|------------|----------------|
| Dimensions | 1.450 x 750 mm |
| Poids brut | 10 kg          |
| Quantité   | 250 pces/sac   |

### Palette

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Dimensions | 1.200 x 1.100 x 2.000 mm      |
| Poids brut | 220 kg                        |
| Quantité   | 20 sacs/palettes – 5.000 pces |



Made in Belgium