

INTERCALAIRE EPDM CAOUTCHOUC PLEIN 1MM

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Constitué d'une pièce. Sur cette pièce, deux lignes de découpe sont visibles, ce qui permet de la diviser facilement en 4 pièces.

Couleur	Noir
Epaisseur	1 mm
Poids	13,1 g/pc



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre
-25 et +70° C



EPDM compound

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	24x34 mm
Quantité	100 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.000 x 2.000 mm
Bruto poids	282 kg
Quantité	20 boîtes/palettes – 1.000 pces



INTERCALAIRE EPDM CAOUTCHOUC PLEIN 2MM

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Constitué d'une pièce. Sur cette pièce, deux lignes de découpe sont visibles, ce qui permet de la diviser facilement en 4 pièces.

Couleur	Noir
Epaisseur	2 mm
Poids	23 g/pc



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre
-25 et +70° C



EPDM compound

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	24x34 mm
Quantité	100 pces/sac

Pallet

Dimensions	1.200 x 1.000 x 2.000
Poids brut	460 kg
Quantité	20 boîtes/palettes - 1.000 pièces



INTERCALAIRE EPDM CAOUTCHOUC PLEIN 3MM

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Constitué d'une pièce. Sur cette pièce, deux lignes de découpe sont visibles, ce qui permet de la diviser facilement en 4 pièces.

Couleur	Noir
Epaisseur	3 mm
Poids	33,3 g/pc



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre
-25 et +70° C



EPDM compound

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	24 x 34 mm
Quantité	100 pces/sac

Pallet

Dimensions	1.200 x 1.000 x 2.000
Poids brut	680 kg
Quantité	20 boîtes/palettes - 1.000 pièces



Made in Belgium