

C-CLIP PLAQUETTE


FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

La plaquette C-Clip est constituée d'une pièce. Cette plaquette de la gamme Confort a été conçue pour l'installation d'une terrasse avec la gamme Structusol ou Deqsol. Cette plaquette est combinée avec un plot réglable au choix de la gamme Confort. Cette plaquette est équipée de 2 clips verticaux. Le profil est fixé entre ces 2 clips.

Deux trous sur les côtés extérieurs servent aux attaches de câbles afin de fixer des câbles à la plaquette.

Couleur	Noir
Distance maximale entre les 2 languettes	75 mm
Diamètre	123 mm
Poids	35 g/pc
Hauteur des clips	10 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m2



Testé sur Broof T4 et BFL-S1

SYSTÈME

Dalles



Structusol

Bois



Deqsol

PORTEURS


Confort



PV 3.5/5



PV 5/8



PV 8/11



PV 11/14



PV 14/17

Premium



P17



P30

PLAQUETTE

Premium



C2-CLIP

EMBALLAGE

Sac

Dimensions: 1.450 x 750 mm
Poids brut: 8,75 kg
Quantité: 250 pces/sac

Pallet

Dimensions: 1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut: 175 kg
Quantité: 20 zakken/pallet - 5.000 stuks

