

MULTI-COATING PRIMER

Vernis d'accrochage pour revêtements non-bitumineux



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Vernis d'accrochage incolore et prêt à l'emploi à séchage très rapide pour la préparation des divers types de supports avant d'appliquer **REFLECT-TOITURE** ou un autre coating non bitumineux comme **ETANCHE-TOUT** ou **DETAIL-TOITURE**. Grâce à son haut pouvoir pénétrant, le **MULTI-COATING PRIMER** fixe les poussières et les supports absorbants et garantit ainsi l'adhérence optimale du revêtement de toiture. Grâce à son séchage rapide, le revêtement de toiture peut être déjà appliqué après 30 minutes. De plus, le **MULTI-COATING PRIMER** forme une barrière empêchant les matières du support de pénétrer à travers le coating.

Application

S'utilise sur l'ancien bitume, le métal, le ciment, les tuiles, les ardoises et l'EPDM. **MULTI-COATING PRIMER** peut également être appliqué sur des nouvelles toitures bitumineuses de min. 6 mois d'existence.

Avantages

- » Séchage rapide
- » Pour tous supports
- » Pour une adhérence optimale

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 0,75 L par 5 m² et cela en une couche.

Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- Conserver dans un endroit frais, sec et anti-givre en emballage hermétiquement fermé.
- A utiliser par une température ambiante de 5°C à 30°C et par temps sec.
- Nettoyez votre outillage à l'aide de white-spirit.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Vernis d'accrochage	Noir	0,75 L	Ca. 5 m ² /0,75 L	Env. 30 minutes	1	Oui

MULTI-COATING PRIMER

Vernis d'accrochage pour revêtements non-bitumineux



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Travailler toujours sur un support sain, propre, sec, exempt de poussière et de particules non-adhérentes.



Comment utiliser le produit ?

- Appliquer à la brosse ou au rouleau **MULTI-COATING PRIMER** en 1 couche à raison de 0,15 L/m².
- Attendre 30 min. avant d'appliquer Reflect-Toiture ou un autre coating non bitumineux.

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 or info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com



Matériel	Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
	 0,75 L ± 5 m²	 30 min.	