

Fiche technique
Edition 1, 2005
Identification no. 163
Version no. 13072005
Sika® Décoffre

Sika® Décoffre

Agent de démoulage

Produit

Description Le Sika Décoffre est une huile minérale en phase solvant.

Domaines d'application

Le Sika Décoffre s'applique sur les coffrages bois, fer, contre-plaqués ou plastifiés. En cas d'utilisation sur moule polystyrène, nous consulter.

Avantages

- Supprime toute adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées.
- Ne tâche pas le béton.
- S'applique sur support froid ou chaud (jusqu'à 40°C) et supporte une température de 60°C au cours de l'étuvage.

Caractéristiques

Couleur Brun

Stockage Dans son emballage d'origine.

Conservation 5 ans

Emballage Bidon de 2 L

Caractères généraux

Nature Liquide

Densité 0,86 kg/L

Solvant Désaromatisé (aromatiques < 0,03%)

Aromatiques totaux < 1%

Point éclair > 70°C

Notes sur l'application

Remarques générales

Consommation De 10 à 40 m² au litre suivant la porosité du support et le mode d'application.

Application

Mise en œuvre

Le Sika Décoffre s'emploie pur.
Répandre une fine pellicule de produit uniformément répartie en évitant les manques et les surépaisseurs.
Pour des applications sur moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est conseillé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application du Sika Décoffre.



Matériel de mise en œuvre ■ Brosse.
■ Rouleau
■ Pulvérisateur.

Précautions d'emploi

Mesures de sécurité Observer les règles élémentaires d'hygiène lors de l'utilisation du produit.

Ecologie

Ne pas déverser dans les égouts ni sur le sol.
En cas d'accident, agglomérer le produit à l'aide d'un produit absorbant (ciment) et le détruire dans un centre agréé.

Rappel

Notre agent de démoulage ne peut être tenu comme responsable d'une modification des teintes de l'élément en béton dans le temps.
Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika sa
Rue Pierre Dupont 167
BE-1140 Evere
Belgique
Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

