

# PLOMB AUTOCOLLANT

Remplace le plomb de construction



## FICHE DE PRODUIT



### Description du produit

Le plomb autocollant est un plomb véritable qui peut être mis en oeuvre d'une seule pièce. Ce plomb est doté d'une couche de butyle autocollante et d'un revêtement protecteur. Très simple à mettre en œuvre sur les toitures et les façades. Utilisable de manière universelle pour tous les détails de construction.

### Application

S'utilise pour tous les détails de construction, en remplacement ou comme réparation de solins ou de noquets, pour les raccords (de toiture) des cheminées, la maçonnerie en élévation, les encadrements de fenêtres, les finitions du faîte d'un bardage, les tuiles en céramique, les ardoises...

### Avantages

- ▶ Plomb véritable
- ▶ Neutre pour l'environnement
- ▶ Toute la longueur du rouleau est 3 m
- ▶ Adhérent sur mur en briques

### De combien de produit ai-je besoin ?

- Par mètre courant

### Conseils et astuces ?

- **PLOMB AUTOCOLLANT** peut être découpé aisément sur mesure, au moyen de ciseaux pour fer-blanc ou d'un cutter ainsi que d'une règle en acier.
- Ne pas boire, manger ni fumer pendant la mise en œuvre du plomb.
- Bien se laver les mains après la mise en œuvre.
- Le plomb est entièrement recyclé, ne le jetez jamais avec les déchets.
- N'utilisez pas de bandes de plomb de plus de 1,50 m de longueur, afin que le plomb puisse compenser la dilatation et la contraction.

| Matériau | Couleur | Contenu                                     | Couverture        | Temps de séchage | Couches | Possibilité de repeindre |
|----------|---------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------------|
| Plomb    | Gris    | 3 Mètres courants avec une largeur de 20 cm | Par mètre courant | Aucun            | 1       | Non                      |

# PLOMB AUTOCOLLANT

Remplace le plomb de construction



MODE D'EMPLOI

## De quoi ai-je besoin ?



## Comment préparer le support ?

- Le support doit être sec, dépoussiéré et dégraissé.
- Éliminez toute la saleté et les particules détachées à l'aide d'eau pure.

## Comment utiliser le produit ?

- N'utilisez pas de bandes de plomb plus longues que 1,5 m.
- Avez-vous besoin de plus grandes longueurs ? Confectionnez alors une patte d'attache/un joint à agrafe. Si le plomb est encastré dans la maçonnerie, vous pouvez alors confectionner un chevauchement transversal de 10 cm de large.
- Vous pouvez facilement découper ou cisailer **PLOMB AUTOCOLLANT** sur mesure. Utilisez à cet effet une cisaille à fer blanc ou un cutter disposé le long d'une règle en acier.
- Pour éviter toute oxydation, nous conseillons de traiter le plomb avec une huile de patinage.

## Consignes de sécurité générales en cas de travail avec du plomb

- Ne pas fumer pendant le travail avec du plomb.
- Ne pas se gratter le visage pendant le travail avec du plomb.
- Ne pas manger ni boire pendant le travail avec du plomb.
- Ne pas se ronger les ongles pendant le travail avec du plomb.
- Utiliser uniquement des mouchoirs en papier pour se moucher le nez.
- Directement après le travail avec du plomb et avant de manger, se laver soigneusement les mains.

## En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 ou [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

