

Fiche Technique

Page 1 de 2

- Caractéristiques:** AKEMI® L'Huile pour Ardoise est un produit prêt à l'emploi, contenant des solvants, en cires et des résines artificielles de haute qualité. Le produit se caractérise par les propriétés suivantes :
- intensifie la couleur naturelle de la pierre
 - souligne la structure de la pierre
 - une brillance mate satinée peut être obtenu grâce au polissage
 - effet hydrophobe
 - sans odeur après le séchage
- Domaine d'utilisation:** AKEMI® L'Huile pour Ardoise sert pour l'entretien des sols, des escaliers ou des appuis de fenêtre à l'intérieur d'ardoise rugueuse, brossée ou rectifiée, par ex. l'ardoise porto, l'ardoise claire ou les schistes bitumineux. Le produit convient à rafraîchir la couleur et la brillance de surfaces neuves ou usées.
- Mode d'emploi:**
1. Nettoyer soigneusement la surface qui doit être propre et absolument sèche avant le traitement. La température d'application optimale est 15 à 25°C. Les produits suivants d'AKEMI® sont recommandés, dépendant du degré de l'encrassement : Nettoyant, Nettoyant Voile de Ciment, Anti-Rouille, Anti-Mousse et Algues POWER, Dissolvant, Nettoyant Huile et Graisse ou Decapant-Graffiti.
 2. Secouer avant usage.
 3. Appliquer sans diluer et régulièrement avec un chiffon ou un pinceau, sur les surfaces plus grandes avec un balai mouiller. Laisser sécher la surface.
 4. Si nécessaire, appliquer plusieurs fois.
 5. Le brillant peut être intensifié par polissage avec un chiffon doux ne peluchant pas.
 6. Pour le nettoyage courant utiliser AKEMI® Savon pour la Pierre.
- Conseils particuliers:**
- Avant de commencer les travaux, il est conseillé de créer une surface d'échantillonnage afin d'évaluer l'aspect (renforcement de couleur) de la surface traitée et de déterminer la consommation du produit avec suffisamment de précision.
 - Le produit n'est pas approprié pour l'application dans des domaines humides comme les salles de bains, les douches etc.
 - Les surfaces qui ont été traitées avec AKEMI® L'Huile pour Ardoise peuvent être traitées à nouveau avec AKEMI® L'Huile pour Ardoise.
 - Pour éliminer AKEMI® L'Huile pour Ardoise utiliser AKEMI® Dissolvant.
 - Les objets dans la zone de traitement qui sont sensibles aux solvants (par ex. divers plastiques, caoutchouc, surfaces peintes) doivent être protégés.
 - Le produit s'épaissit à des températures inférieures à 13°C et devient presque solide à des températures inférieures à 9°C.
 - En cas de stockage à froid, il est nécessaire de réchauffer le produit à une température de 25 à 30°C pendant un certain temps.
 - Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
 - Recyclage conformément aux prescriptions de la décision européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 94/62/CE.
 -

FT 02.22

Fiche Technique

Page 2 de 2

Données techniques:	Couleur : incolore, clair Densité : env. 0,87 g/cm³ Consommation: env. 15 à 30 m²/litre
Entreposage:	Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans l'emballage d'origine non ouvert pendant au moins 24 mois à compter de la production.
Conseil de sécurité:	Respecter la fiche de données de sécurité.
Observations:	Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.