

Bangkiraï & Cedar Cleaner

Produit

Nettoyant puissant spécifiquement conçu pour enlever le grisaillement, les taches, la saleté, la terre et les déjections animales des terrasses et bardages en bois de Bangkiraï et Cèdre.

Volumes

2,5 L



Propriétés

Propriétés: Enlève toutes taches et salissures, y compris les souillures biologiques et animales.

Réduit le risque de glissement sur terrasses.

Fonctionnement en profondeur excellente.

Sans matières abrasives.

Ne rend pas le bois poreux.

Applications: terrasse

bardage

abri de jardin

pergola

clôture, écran, barrière, portail, ...

meubles

bois de jardin

...

Supports:

Tout type de bois: bangkiraï, ceder, teak, acacia, afromosia, bilinga, guariuba, padouk, ipe, azobé, iroko, afzelia,

...Attention! Possibilité de dégradation des supports calcaires (marbre, pierre bleue, ciment, dalles de béton, ardoise, ...), laque en poudre, peinture et végétation. Couvrez les pendant le traitement ou utilisez Rectavit Wood Cleaner.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Bangkiraï & Cedar Cleaner

Destination

A utiliser sur terrasses, façades, en bois dur comme le bangkiraï, le bilinga, le padouk, l'azobé, et le cèdre. Il peut être employé sur bois neuf ou pour protéger le vieux bois.

Préparation

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour nettoyer ou rincer le bois.

Présence de graisse :

employer Rectavit Enlève Taches pour enlever les taches de graisse, rincer abondamment et laisser sécher pendant au moins 24 h.

Présence de mousses et d'algues :

employer Rectavit Enlève Dépôts Verts, bien rincer et laisser sécher pendant au moins 24 h.

Il est toujours conseillé de faire au préalable un test d'adhérence et de compatibilité pour chaque substrat et matériau, ainsi que d'évaluer l'aspect esthétique du collage, par exemple la translucidité, la structure.

Application

Porter des gants appropriés.

Pour bois légèrement sali mais avec maintien de l'aspect grisailé :

diluer Bangkiraï & Cedar Cleaner à l'eau à 1:10 (10 parts d'eau pour 1 part de produit) et bien mélanger. Appliquer le produit dilué abondamment et bien frotter avec un balai-brosse ou une éponge abrasive. Par après, bien rincer à l'eau avec un arrosoir ou à l'aide d'un tuyau d'arrosage ; ne pas utiliser de haute pression.

Bois légèrement sali et enlèvement de l'aspect grisailé :

diluer Bangkiraï & Cedar Cleaner à l'eau 1:4 à 1:3 (3 à 4 parts d'eau pour 1 part de produit) et bien mélanger. Appliquer le produit dilué abondamment avec une brosse. Laisser agir pendant 10 à 20 min. Ne pas laisser sécher ; si nécessaire, appliquer plus de produit dilué. Bien frotter avec un balai-brosse ou une éponge abrasive. Par après, bien rincer à l'eau avec un arrosoir ou à l'aide d'un tuyau d'arrosage ; ne pas utiliser de haute pression.

Surface fort sale ou vieux bois :

il est impossible de garder l'aspect grisailé ; si souhaité, après le traitement, ne pas protéger le bois pour le laisser grisailé. Appliquer Bangkiraï & Cedar Cleaner non-dilué abondamment avec une brosse. Laisser agir pendant 20 à 30 min. Ne pas laisser sécher ; si nécessaire, appliquer plus de produit. Bien frotter avec un balai-brosse ou une éponge abrasive. Par après, bien rincer à l'eau avec un arrosoir ou à l'aide d'un tuyau d'arrosage ; ne pas utiliser de haute pression. Si nécessaire, refaire le traitement une seconde fois.

Bien laisser sécher le bois (au moins 24 h) et poncer avant d'appliquer une couche de protection.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Finition

Laisser sécher le bois pendant au moins 24h. Poncer avec du papier de verre P150 avant d'appliquer le produit de protection. Employer les produits Rectavit Jardin & Terrasse pour donner une longue vie à votre bois de jardin.

Données techniques: le produit

Base	Tensio-actifs spécialement formulés
Système de durcissement	Séchage physique
Solvant	Eau
Viscosité	Liquide
COV	0,4 g/l
pH	1
Densité	1,1 ± 0,1 kg/dm ³
Couleur(s)	Transparent
Emballage(s)	Bidon : 2,5 l
Stockage	Se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation avec le couvercle d'origine.

Données techniques: le traitement

Outillage	Brosse, brosse dure à récurer ou éponge à récurer
Dilution	Bois légèrement sali, mais maintien de l'aspect grisailé : 1:10 à l'eau. Bois légèrement sali et enlèvement de l'aspect grisailé : 1:3–4 à l'eau. Surface fort sale ou vieux bois : non-dilué.
Consommation*	8–20 m ² /l
Temps de séchage : Recouvrable*	Min. 24 h (à +23°C et HR 60%).
Température d'application	Température ambiante, de la surface et du produit, idéale entre +12°C et +36°C (min. 4°C au-dessus du point de rosée) Min. +5°C, max. +36°C
Nettoyage	A grandes eaux avant séchage du produit.

* Ces valeurs peuvent varier selon les conditions ambiantes comme température, humidité relative, support, la quantité utilisée.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Sécurité

Porter des gants adéquats. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Consulter l'étiquette ou la fiche des données de sécurité pour plus d'informations.

Remarque(s)

C'est un produit acide. Eviter le contact avec les plantes, herbes et pierre naturelle ou autre pierre calcaire. Si utilisé près d'un étang, il faut éviter que l'eau de rinçage ne coule dans l'étang. **Disclaimer** : Cette fiche remplace toutes les précédentes et a été rédigée en fonction des derniers tests, connaissances et expériences. Les données peuvent être modifiées ou changées sans avis préalable. L'exhaustivité n'est pas revendiquée. L'utilisateur doit s'assurer de disposer de la fiche la plus récente, et de vérifier, avant utilisation et à ses propres risques, que le produit convient à l'usage prévu, à la finition souhaitée et à l'aspect esthétique. L'application, la nature des supports et des matériaux et les circonstances de mise en œuvre «échappent à notre jugement, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de cette fiche et de tout autre conseil, et nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus et de tout dommage résultant de l'application, d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

