



Super Aktivator

ACTIVATEUR POUR LE SUPER

- ✓ Rend le collage de matériaux poreux possible
- ✓ Rend la pression superflu
- ✓ Augmente la capacité remplissante de Super

Caractéristiques techniques

Emballage

Super Aktivator - aerosol 200ml

501105000

Produit

Caractéristiques

Super Aktivator accélère le durcissement du Super et le rend encore plus versatile : il durcit aussi en couches plus épaisses et même les matériaux poreux peuvent être collés après traitement.

La combinaison idéale de force, facilité et rapidité de collage, simplicité et une durabilité parfaite.

Applications

Rend le collage avec Super possible sur matériaux poreux comme les pierres de taille, le bois, les panneaux agglomérés, la pierre,...

Emploi

Pour coller:

- Application unilatérale sur surface propre, sèche, exempte de graisse et de poussière.
- Appliquer sur la surface la moins poreuse.
- Appliquer une fine couche de Super sur l'autre surface.
- Joindre les deux et laisser durcir Super.

Pour remplir:

- Utiliser entre autre du sable ou de la sciure sèche et pure comme remplissant.
- Appliquer Super jusqu'à saturation du remplissant.
- Appliquer Super Aktivator à une distance de 30cm.
- La réparation peut être poncée après durcissement. Remplir des trous plus profonds en plusieurs couches pour éviter une réaction excessive.

